

优利德电气综合测试仪 UT595

产品名称	优利德电气综合测试仪 UT595
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT595
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表,整机以智能微控芯片为核心,并配以全功能保护电路设计,主要完成(RCD)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、低电阻连续性测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压、相序等参数测量;功能更全,准确度更高,性能稳定,操作方便、使用安全可靠。可广泛应用于住宅、工业、电力、厂矿等行业的建筑电气安装、检验和维修,对该类用户来讲,UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表是你理想的选择。

基本功能	量程		基本精度
型号			UT595
绝缘电阻()	输出电压	250V/500V/1000V	± 10%
	250V	0.05M ~ 250M	± (5%+5)
	500V	0.05M ~ 500M	
	1000V	0.05M ~ 1000M	
	短路电流	<2mA	
低电阻连续性测试	范围	0.00 ~ 199	± (2%+5)
	测试电流	0.00 ~ 2 : >200mA	
线路阻抗()	范围	0.01 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195V ~ 440V(45Hz ~ 65Hz)	
	测试电流	20A	

	PFC 测试	0KA ~ 26KA	
回路阻抗()	范围	0.01 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195V ~ 253V(45Hz ~ 65Hz)	
	测试电流	20A	
	PFC 测试	0KA ~ 26KA	
不跳脱回路阻抗()	范围	1.00 ~ 2000	± (5%+5)
	应用电压(频率)	195V ~ 253V(45Hz ~ 65Hz)	
	测试电流	15mA	
	PFC 测试	0KA ~ 26KA	
RCD测量	应用电压(频率)	195V ~ 253V(45Hz ~ 65Hz)	
	测试电流	10mA/30mA/100mA/300mA/500mA	± 10%
	跳脱时间	× 1/2 *I n 范围0ms ~ 2000ms	± (5%+5)
		× 1 *I n 范围0ms ~ 300ms	± (5%+5)
		× 1 *I n 范围0ms ~ 500ms (选择倒计时功能)	± (5%+5)
		× 2 *I n 范围0ms ~ 150ms	± (5%+5)
		× 2 *I n 范围0ms ~ 200ms (选择倒计时功能)	± (5%+5)
× 5 *I n 范围0ms ~ 40ms	± (5%+5)		
相序测量	应用电压(频率)	100V ~ 440V (45Hz ~ 65Hz)	
	显示	按顺序 : L1 L2 L3 为正转 ; L1 L3 L2 为反转	
RAMP斜率RCD测量	测试电流量程	10mA/30mA/100mA/300mA/500mA	± 10%
交流电压 (V)	范围	0V ~ 440V	± (5%+2)
	响应频率	45Hz ~ 60Hz	
	分辨率	1V	
特殊功能			
最大显示			9999
自动关机			
低电压显示			
数据存储			
LCD 背光			
AUTO半波测量			
RCD倒计时测量	30秒		

RCD半波测量		
相位转换 (RCD)	0 ° 和180 °	
一般特征		
电源	1.5V电池(5#) X 6	
LCD尺寸	125mm X 37mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	1000g	
机身尺寸	210mm X 175mm X90 mm	
标准配件	电池、测试线 (红 X1、绿 X1、黑 X1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡, 工具箱	
标准包装数量	4台	
标准包装尺寸	510mm X 330mm X 300mm	
标准包装箱毛重	15Kg	

详细咨询：0755-28509861