

优利德漏电保护开关测试仪 UT582

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 优利德漏电保护开关测试仪 UT582 |
| 公司名称 | 深圳市天鑫仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:优利德 型号:UT582 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901 |
| 联系电话 | 0755-28509861 15818730962 |

产品详情

UT580系列测试仪采用智能微处理器芯片控制，具有高精度，高可靠性和高稳定性，符合人体工学的外观设计。具有同时测试故障动作时间和动作电流的AUTO RAMP功能。根据三个LED指示灯指示，用于接线检查。测试完成以后，自动将显示的测量结果保持住。有0°和180°相位选择，可检测出最快触发时间。超量程有“OL”显示。节能环保：无需电池供电，直接由待测线路（电源220V/50Hz）供给。配有FUSE安全保护，双重绝缘或强化绝缘安全构造。可广泛应用于家庭、学校、电力、制造、冶炼、化工等行业的安全测量，是漏电保护开关生产、安装、检验、维修的理想工具。

| 基本功能 | | 量程 | |
|--------|-----------|----------------------------------|--------|
| 型号 | | | |
| RCD 测量 | 故障状态设定 | 额定动作电流 | 故障动作 |
| | X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS |
| | X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS |
| | | 500mA | 300mS |
| | X 5 | 10mA/20mA/30mA | 300mS |
| | AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS |
| | 动作电流精度 | | |
| | 动作时间精度 | | |
| | 动作时间分辨率 | 1mS | |
| | 工作电压（频率） | 195V ~ 253V（50Hz） | |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| 特殊功能 | | |
| 最大显示 | | |
| 数字保持 | | |
| 相位切换 | 0° 和 180° | |
| 接线检查 | 根据指示灯状态 | |
| AUTO RAMP 功能 | 同时测试故障动作时间和动作电流 | |
| 掉电自动判别 | | |
| 过量程显示 | OL | |
| FUSE 保护 | | |
| 误操作蜂鸣提示 | | |
| 关机提示报警 | | |
| 全符号显示 | | |
| 一般特征 | | |
| 电源 | 无需电池，直接由待测线路（电源230V/50HZ）供给 | |
| LCD尺寸 | 71mm X 34mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 400g | |
| 机身尺寸 | 160mm X 100mm X 71mm | |
| 标准配件 | 测试线、布包 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 440mm X 430mm X 335mm | |
| 标准包装箱毛重 | 14Kg | |

详细咨询：0755-28509861