

香港优利德绝缘万用表 UT533

产品名称	香港优利德绝缘万用表 UT533
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT533
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT530系列绝缘万用表，集全功能数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真均方根多用表，由电池供电，真有效值，存储数据达99组，其本精度0.09%，最大显示6000。适合应用于各种精密工具（电缆、马达、变压器）测试。

基本功能	量程		基本精度
型号			UT533
绝缘电阻()	输出电压	50V/100V/500V/1000V/2500V	0% ~ 10%
	50V	0.1M ~50.0M	± (3%+5)
		100V	0.1M ~100.0M
	250V	0.2M ~99.9M	± (3%+5)
		100M ~250M	± (3%+5)
	500V	0.5M ~99.9M	± (3%+5)
		100M ~500M	± (3%+5)
	1000V	4.0M ~99.9M	± (3%+5)
		100M ~999M	± (3%+5)
		1.00G ~2.00G	± (5%+5)
短路电流	<2mA		
万用表功能			

直流电压(V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	± (0.09%+6)
交流电压 (50Hz~1KHz)	6V/60V/600V/1000V	± (1%+3)
直流电流(A)	60mA/600mA	± (1.0%+2)
交流电流 (50Hz~1KHz)	60mA/600mA	± (1.5%+2)
电阻()	600 /6K /60K /600K /6M /40M	± (0.9%+2)
电容(F)	10nF/100nF/1 μ F/10 μ F/100 μ F	± (3%+5)
频率(Hz)	60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz	± (0.1%+3)
摄氏温度 (° C)	-40 ° C ~ 537 ° C	± (1%+10)
华氏温度 (° F)	-40 ° F ~ 998 ° F	± (1%+18)
特殊功能		
最大显示		6000
自动量程		
真有效值		
二极管测试		
自动关机		
通断蜂鸣		
低电压显示		
数字保持		
最大/最小值		
数据存储		99组
LCD 背光		
全符号显示		
一般特征		
电源	1.5V碱性电池 (5#) X 6	
LCD尺寸	81mm X 46mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	505g	
机身尺寸	96.7mm X 202.8mm X46 mm	
标准配件	测试线、表笔、电池、鳄鱼夹、K型热电偶探头	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	20台	
标准包装尺寸	460mm X 310mm X 368mm	

标准包装箱毛重	12Kg
---------	------

详细咨询：0755-28379969