

优利德UT529C绝缘接地多功能测试仪

产品名称	优利德UT529C绝缘接地多功能测试仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT52C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT529系列是一款数字式多功能电气安全测试仪表，整机以智能微处理器芯片控制为核心，并配以全功能保护电路设计。可用来测量绝缘电阻、电容、低电阻连续性、直流电压、频率。精度高、性能稳定、操作方便、使用安全可靠；尤其值得注意的是，该款仪表将电工测量的两个常用功能：绝缘电阻测量、接地电阻测量合二为一，使得携带更方便，测量更简单。

可广泛应用于电力、电气、冶炼、化工、制造等行业的电力电气系统绝缘及接地测量、检验和维修。

基本功能	量程		基本精度
型号			UT529C
绝缘电阻()	输出电压	250V/500V/1000V	± 10%
	范围	0.05M ~ 250M	± (5%+5)
		0.05M ~ 500M	± (5%+5)
		0.05M ~ 1G	± (5%+5)
短路电流	<2mA		
低电阻连续性测试()	范围	2 /20 /220	± (2%+5)
	测试开路直流电压	5V	
	测试电流 (MAX)	250mA	
交流电压和频率测量	交流电压(频率)	0V ~ 600V(45Hz ~ 65Hz)	± (3%+5)
	频率测量	45Hz ~ 65Hz	± (0.1%+3)

直流电压 (V)	范围	-600V ~ 600V	± (2%+5)
接地电阻()	范围	40	± (3%+0.1)
		400	± (3%+3)
		4000	± (3%+3)
接地电压测量(频率)	0V ~ 600V/45Hz ~ 65Hz		± (3%+5)
电容 (F)	范围	0 μ ~ 50 μ F	± (3%+10)
	测试频率	400Hz	
特殊功能			
最大显示			9999
自动量程			
简易二线式测试	仅使用于接地电阻		
精密三线式测试	仅使用于接地电阻		
自动关机			
低电压显示			
数据保持			
相对测量			
数据存储			20组
LCD 背光			
高压警示			
输入保护			
一般特征			
电源	1.5V碱性电池(5#) X 8		
LCD尺寸	125mm X 37mm		
机身颜色	红色 + 灰色		
机身重量	1000g		
机身尺寸	210mm X 175mm X 90mm		
标准配件	电池、布包、简易带夹接地测试线(双插头×1、单插头×1)、标准带夹测试线×3(红色20M、黄色10M、绿色5M), 辅助接地钉×2、带鳄鱼夹测试		
标准包装	彩盒、说明书、保修卡		
标准包装数量	4台		
标准包装尺寸	510mm X 330mm X 300mm		
标准包装箱毛重			

15Kg

详细咨询：0755-28509861