

供应东莞伦特士CKC220离心机工业齿轮油

产品名称	供应东莞伦特士CKC220离心机工业齿轮油
公司名称	东莞市红河润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:伦特士 型号:220 粘度指数:90
公司地址	东莞市寮步镇横坑南门新村2号铺
联系电话	15814359449 13809821773

产品详情

东莞润滑油公司 优选哪家 在这我向大家推荐一家绝对销售正品润滑油的公司（东莞红河润滑油有限公司），我们专注润滑油20年，本公司有深厚的行业知识，随时可以帮助大家解决各种机械用油方面的问题，各种机械用什么样的润滑油（脂），20年的经验让我们有足够的信心可以让客户更加信赖我们的产品，我们不做假油，绝对正品，我们销售的不单是产品，也是我们的产品质量，我们奉承的是顾客是上帝，为每一位客户做到真诚的服务，让每一位客户都放心用我们的润滑油。

润滑油（脂）

在我们的日常生活中是必不可少的，航天、工业制造、机械制造等少不了润滑油，汽车也少不了润滑油

，

想要

找到一家

油质量好价格又实

惠的，首选红河润滑油公司。我们卖

的是质量，而不是卖的价格。我们的服务宗旨是：正品保证，假一赔两百

伦特士220齿轮油 产品属性：

类型：中负荷工业闭式齿轮油 品牌：伦特士 型号：220

sae等级：220 比重：0.85 倾点：-8

闪点：200 粘度指数：90 规格：200I

水分：痕迹 40 运动粘度：236 机械杂质：0.02

伦特士220齿轮油应具有良好的抗磨、耐负荷性能和合适的粘度。此外，还应具有良好的热氧化安定性、抗泡性、水分离性能和防锈性能。由于齿轮负荷一般都在490兆帕（mpa）以上，而双曲线齿面负荷更高达2942mpa，为防止油膜破裂造成齿面磨损和擦伤，在齿轮油中常加入极压抗磨剂，普遍采用硫-磷或硫-磷-氮型添加剂。以石油润滑油基础油或合成润滑油，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要润滑油，用于各种齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，提高传递功率效率，减少功率损失。齿轮油的用量约占润滑油总量的6%~8%。

性能：

齿轮油应具有良好的抗磨、耐负荷性能和合适的粘度。此外，还应具有良好的热氧化安定性、抗泡性、水分离性能和防锈性能。

抗磨、耐负荷性能 由于齿轮负荷一般都在490mpa以上，而双曲线齿面负荷更高达2942mpa,为防止油膜破裂造成齿面磨损和擦伤，在齿轮油中一般都加入极压抗磨剂，以前常用硫-氯型、硫-磷-氯型、硫-氯-磷-锌型、硫-铅型和硫-磷-铅型添加剂。目前普遍采用硫-磷或硫-磷-氮型添加剂。

粘度 是选用齿轮油的重要因素。1983年美国汽车工程师协会(sae)对汽车齿轮油按 98.9 (210 ° f)运动粘度分为七级,其中70w、75w、80w和85w为冬用及寒区用齿轮油，其最低使用温度相应为-55、-40、-26和-12 ；其余三个粘度级为90、140和250，级别愈高则表示粘度愈大。近年，从节能出发，普遍采用低粘度的四季通用的稠化油（多级齿轮油）。工业齿轮油的粘度分级与润滑油相同，均用40 运动粘度的中心值。