SATO MB200i便携式标签打印机

产品名称	SATO MB200i便携式标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:佐藤SATO 型号:SATO MB200I 打印宽度:50mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

sato mb200i/201i 便携式标签打印机

sato mb200i——2英寸便携式直热打印机的设计很人性化，可以随身携带。只需将它挂在腰带上或者挎在肩膀上即可。 以“ 简单便捷 ”为目的，标签装载极为简便：另外，mb系列能实现双色打印，还能够通过使用pda或手持终端来体验无线移动打印标签的轻松快捷。也可以选择在不同的材质上打印标签：热敏纸（连续式或剥离式），无底纸的标签或收据纸。

sato mb200i/sato mb400打印机规格

打印方式：　　热转印/直热方式

最大打印范围： mb200i：宽48 mm × 长160mm mb400：宽104 mm × 长297mm

打印分辨率：　203dpi（8 像素点/毫米）

打印速度：　　mb200i：2.5英寸/秒 (62.5毫米/秒)
mb400：2.0英寸/秒 (50.0毫米/秒)

sato mb200i/sato mb400物理特性

mb200： 宽 94毫米 × 长 120毫米 × 高 64毫米

净重： 430g(带电池)

mb400： 宽 190毫米 × 长 80毫米 × 高 139毫米

净重： 960g(带电池)

sato mb200i/sato mb400产品特性

微处理器： 80mhz、32位risc处理器

认证： u/l，csa，ce，tuv

图像支持： sato二进制／十六进制，bmp与pcx格式

选购件： 电池包，充电器，交流适配器，射频模块

sato mb200i/sato mb400条形码

一维条码： upc-a/e；ean-8/13；code 39/93/128；nw-7； inter-leaved 2of5

二维条码： pdf 417；qr code；data code；maxi code

条形码旋转： 0 °， 90 °， 180 °， 270 °

sato mb200i/sato mb400使用环境

mb200： 工作环境：5 - 40 ° c 相对温度20 -80% 存放环境： -5 - 45 ° c 最大相对湿度 20-80%

mb400： 工作环境：5 - 40 ° c 相对温度25 -80% 存放环境： -10 - 60 ° c 最大相对湿度 25-80%

sato mb200i/sato mb400其他参数

交流电源： 100v / 240 v (±10%) 250 / 60 hz (±10%)

通讯接口： rs-232c serial，irda ver1.2，radio

标签： mb200：宽度： 24.8 毫米 -58毫米 长度：16毫米 - 163毫米
mb400：宽度： 53 毫米 -114毫米 长度：28毫米 - 300毫米

类型： 连续卷筒式