风管式湿膜加湿器专业加工定做

产品名称	风管式湿膜加湿器专业加工定做
公司名称	北京三美奥客科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:三美奥客 型号:AKSF
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼10层10 16室
联系电话	18614070281 15210506902

产品详情

北京三美奥客风管式湿膜加湿器专业加工定做;风管式湿膜加湿器使用法兰将湿膜加湿器和风道相结合通过送风把湿润空气送到房间,风管湿膜加湿器主要应用于因组合空调机组或新风机组中无法安装加湿器所采用的一种加湿形式,它可以安装于送风管道的任何位置,安装灵活、简便,节省空间,满足对整个空间或局部空间的加湿要求。整个的加湿过程中,空气的湿度增加温度下降,但空气的焓值不变。

风管湿膜加湿器的结构特点:

- 1.加湿系统的密封性好、强度高。
- 2.利用湿膜进行加湿属于等焓洁净加湿,加湿效率高。
- 3.在风管上安装灵活、简便,节省空间。
- 4.加湿距离短,对局部加湿效果明显,具有加湿和降温的双重功效。
- 5.工作过程无噪声,结构强度高,耐腐蚀、耐酸碱,使用寿命长。
- 6.其加湿能力可自我调节,不会产生过饱和、结露现象。
- 7.安装及工作中耗能少,运行成本低。
- 8.不但具备湿膜加湿器的优点,而且有效克服了风管风速过高的现象。

风管式湿膜加湿器产品图片:

湿膜加湿器的安装:

- 1.风管型加湿器是一种安装灵活、方式多变型加湿器。
- 2.在实际工程中,风管型加湿器可在空调系统的送风管中任一地方安装,实现某一部位的局部加湿而不影响其它环境。
- 3.安装灵活性还表现在:它可以针对现有的中央空调系统进行改造,达到加湿目的而不影响它及中央空调系统的运行。
- 4.根据风管式加湿器的原理,可以衍生出风管式干蒸汽加湿器、风管式电极加湿器、风管式超声波加湿器等多种加湿形式。可根据用户的不同需求,加工制作风管湿膜加湿器各种尺寸规格,并提供全面的技术支持。