

美国克雷格CRAIG进口内外丝针阀

产品名称	美国克雷格CRAIG进口内外丝针阀
公司名称	上海登宠阀门有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:美国克雷格 型号:CRAIG
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号36幢1318室
联系电话	021-51619112

产品详情

美国克雷格CRAIG进口内外丝针阀

我公司可根据用户要求设计产品。

压力 - 温度等级

承插焊（对焊）连接：6000Psi@1200 ° F 10000Psi@1000 ° F

卡套式边接: 6000Psi@1000 ° F

SS(316) N(通径)BW(承插)SW(对焊)S(卡套)F(内丝)M外螺纹

G(高温)

接口尺寸：1/4 ”、1/2 ”、3/4 ”、1 ”、1 1/2 ”、 6、 8、 12~ 32

连接形式：承插、对焊、卡套、内丝、外丝

制造材料：碳钢、不锈钢、1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、C276哈氏合金、TA2钛、904L等

安装要求：

1 产品出厂时已经严格检验,请勿解体,可打光谱,可做水压试验.

2 阀门应安装所标的介质流向安装,切勿装反.

3 安装后,使阀门全开,对阀门以及管道进行清洗.

4 运行当中,每当发生工况温度变化比较大的情况后,检查旋紧填料前应把阀门处于微开的位置,压紧填料,防止阀杆处外漏.

5 请严格遵照阀杆的形式使用阀门,否则将降低阀门的使用寿命.

友情提醒:因本阀耐压高、制造工艺精度高、所有部压紧力很大、不得随意拆卸,一经拆卸从新组装必须从新做压强和氮气检测。

压力等级: 1500LB-4500LB 1000PSI-10000PSI

温度等级: -60 ° -570 °

连接方式: 承插焊、对焊、法兰

适用介质: 高温蒸气、油、水、等非腐蚀性或有腐蚀性介质

设计标准: GB/T12237、API6D、ASME B16.34

结构长度: GB/T12221、API6D、ASME B16.10

连接法兰: HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN、NF、JIS

试验标准: JB/T9092、GB/T13927、API6D、API598

制造材料: 20G、A105、12CrMOV、15CrMOV、35CrMOV 1Cr18Ni9Ti、304、316、316L、F22 F9 1 F92 F316H哈氏合金C276、钛(TA2)、904L等