

供应电流变送器GPA

产品名称	供应电流变送器GPA
公司名称	海盐普博电机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海盐普博 型号:GPA
公司地址	海盐县武原街道盐北路211号西区3幢
联系电话	0573-86021923 13516839712

产品详情

GPA / GPV / 交流电流 / 电压变送器

GPAX / GPVX三组合交流电流 / 电压变送器

一) 概述

系列变送器，采用专用芯片、超线性电压、电流互感器，配以全套高精生产设备和电脑检测校验系统，按国际质量保证体系ISO 9001：2000组装生产，规格齐全，有电压、电流、有功功率、无功功率、无功电能、频率、功率因数、负序电流、负序电压等全系列各种规格的变送器。该系列变送器集成化程度高，工作更加可靠，具有优异的温度特性和长期稳定性，良好的抗电冲击性能和过载能力，高水准的精确度和线性度，是一种不需要经常校验和维护、完全可信赖的理想的第三代电量变送器。

GP系列变送器符合IEC、ANSI、BEAMA等相关标准的要求，达到国际同类产品的先进水平

二) 型号、规格

型号：

GPA 交流电流变送器(平均值转换，有效值标定)

GPV 交流电压变送器(平均值转换，有效值标定)

GPAX 交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)

GPVX 交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)

GPAXS 交流电流变送器(平均值转换,有效值标定)

GPVXS 交流电压变送器(平均值转换,有效值标定)

参数规格:

Vn: 输入电压	V1 120V 0-150V/10-150V	V2 240V 0-300V/20-300V	On : 输出		
An: 输入电流	A1 1A 0-1.2A	A2 5A 0-6A	O1 0-1mA	O2 0-20mA	O3 4-20mA

O4

0-5mA

O5

0-10mA

Fn:

F1

F2

输入频率

50Hz

60Hz

45-55Hz

55-65Hz

O7

0-1V

O8

0-5V

O9

0-10V

Pn: 辅助电源	P1 AC 110V	P2 AC 220V	PS自电源			
				O10 2-10V	O11 1-5V	

注: 1、自电源方式输出规格O3、O10、O11,电路回路、电压回路功耗为1VA

2、*自电源方式电压输入规格：V1:10-150V、V2:20-300V

3、GPA/GPV辅助电源功耗 3VA，GPAX/GPVX辅助电源功耗 8VA