

# FAD125-40矿用安全阀

产品名称	FAD125-40矿用安全阀
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:FAD125-40 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

## 产品详情

上海菲亿阀门有限公司提供：FAD125/40安全阀 结构简单安全可靠矿用安全阀，FAD125/40安全阀，FAD125/40矿用安全阀，碳钢矿用安全阀，不锈钢矿用安全阀的价格，用途，等消息需要了解FAD125/40安全阀系列最新最全资料的新老客户来电和我们咨询选购。

上海菲亿阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

### 产品简介

#### 一、用途

安全阀是防止立柱或千斤顶过载，保证支架的可缩性和恒阻性。

二、执行标准MT419——1995《液压支架用阀》当顶板压力超过支架工作阻力时，使立柱工作腔的夜里释放，不仅保证恒定工作压力，同时起过载保护作用。液体压力未达到额定释放压力时，为常闭阀门，起密封作用。

#### 三、工作原理

安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当封闭系统的介质压力升高，超过安全阀规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来减低系统压力防止系统内介质高压系统的破坏。

#### 四、使用说明

本阀实用于31.5MPA的主管路及支管路的液压系统中，工作介质为含5%乳化液和95%中性水混合而成的乳化液，可在10 --50 温度下正常工作，介质需要保持清洁，无杂质。采用0.125MM精度的过滤器及磁性过滤装置过滤

本阀在井下如需要检修时，应整体更换，不可在井下拆检，以防止脏物进入阀腔内

## 5、故障分析及排除

## 6、储存

安全阀储存时应排除净腔内液体，清洗干净，且涂低凝5号防锈液压油

同时将进，回液口堵上塑料塞，并放置于清洁于干燥处保存