

驱动装置厂家驱动装置江苏兰阀多图

产品名称	驱动装置厂家驱动装置江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:CL1261
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能

调试 2

3.4数显标定：以上调试完成后，将电动装置关到位，此时输出电流为4mA，先按数显后面的标定按钮“RESET”，再按“0%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“L”闪烁；将电动装置开到位，此时输出电流为20mA，先按数显后面的标定按钮“RESET”，再按“100%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“H”闪烁。

3.5远程控制：将现场/远程转换开关打至远程端可进行远程控制。

3.5.1内供DC24V，见图6，远程端只须提供无源接点，如图示即可实行远程的开、关控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

3.5.2外供DC24V，远程端提供DC24V电源，电源24V-为公共端，接于端子“DC24V-输出”端，电源24V+分别接入“远程开阀”“远程关阀”“远程保持”实现开、关阀控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

江苏兰阀通用设备有限公司最新开发研制的DKX型电动阀门控制箱，外观美观，操作方便，性能稳定，深受用户好评。

按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线

图接线，经检查无误后，接通电源。

这时如红灯RD和绿灯GN均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按钮SO，开到位电动装置应停止工作，此时红灯RD亮，绿灯GN灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按钮SC，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯RD灭，绿灯GN亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯RD闪亮，绿灯GN常亮；而在关闭过程中，绿灯GN闪亮，红灯RD常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器W1和位于控制箱内的电位器W2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

控制箱使用注意事项 1：

1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。

2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。

3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。

4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。

5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机机械联锁）不能硬拉硬推。