

三钳相位伏安表

产品名称	三钳相位伏安表
公司名称	保定众德科仪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市高新区创业路31号
联系电话	0312-3150067 15227088657

产品详情

产品全称：ZKY30G 多功能三钳相位伏安表（三相电力参数向量仪）

1. 概述

ZKY30G是我公司最新开发的一款手持式相位伏安表，兼顾相位伏安表、谐波测试仪等多种功能，是一款性价比极高的用电检查、稽查设备。是用电稽查、供电所、计量、调度、继电保护等诸多部门的不可或缺的检测工具。

2. 功能特点

2.1 可测量单相、三相交流电的电压、电流、有功功率、无功功率、相位、相序、功率因数、频率等诸多工频电参数。

2.2 可直观显示三相电压、电流向量图，并智能判别三相四线96种、三相三线48种计量装置的接线结果。

2.3 可以显示电压、电流的波形图，可测32次以内谐波含量及波形失真度。

2.4 可以进行相位测量

2.5 可测量低压CT的变比、比差、角差

2.6 内置32MB Flash存储器，仪器可以看做是一个32MB的U盘。

2.7 可以保存测试结果，包括电表信息、电压、电流、功率等电参数信息，向量图、接线检查结果、32次谐波等计算结果。可保存数据量多达3万条以上。

2.8 采用3.2” TFT真彩320 × 240液晶屏，彩色图标全中文显示，操作直观、方便

2.9 内置高能锂离子电池

3. 技术指标

3.1 工作电源：7.4V锂电池

3.2 工作功耗：<3VA

3.3 电压量程：AC30 ~ AC500V

3.4 电流（钳表）量程：

5A、50A、500A、1500A可选，各量程的工作范围如下：

量程 5A 50A 500A 1500A

工作范围(A) 0.05~5.5 0.5~55 20~550 100~1650

3.5 率范围：45Hz ~ 65Hz，准确度：±0.01Hz

3.6 相位测量：-180° ~ +180°，准确度：±0.1°

3.7 测量精度：电压、电流、有功功率 0.2级

3.8 输入阻抗：电压回路 600k，电流回路 0.01