

江苏兰阀_驱动装置_球阀驱动装置

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江苏兰阀_驱动装置_球阀驱动装置 |
| 公司名称 | 江苏兰阀通用设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:兰阀 型号:EL1584 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇 |
| 联系电话 | 18915020258 13584501582 |

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司所生产的系列QMB型矿用隔爆型阀门电动装置

型号规格:QMB3.5-1.25G QMB5-1.25G QMB9-0.85G QMB15-0.6G QMB25-0.6G

力矩控制机构：当输出力矩增大到整定转矩时，力矩轴产生角位移，触发霍尔元件动作，从而切断电动机电源，电动机停转，以此实现对电动装置输出转矩的控制，达到力矩保护的目的。

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。

控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能

调试 2

3.4数显标定：以上调试完成后，将电动装置关到位，此时输出电流为4mA，先按数显后面的标定按钮“RESET”，再按“0%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“L”闪烁；将电动装置开到位，此时输出电流为20mA，先按数显后面的标定按钮“RESET”，再按“100%”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“H”闪烁。

3.5远程控制：将现场/远程转换开关打至远程端可进行远程控制。

3.5.1内供DC24V，见图6，远程端只须提供无源接点，如图示即可实行远程的开、关控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

3.5.2外供DC24V，远程端提供DC24V电源，电源24V-为公共端，接于端子“DC24V-输出”端，电源24V

+分别接入“远程开阀”“远程关阀”“远程保持”实现开、关阀控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

江苏兰阀通用设备有限公司所生产的系列QMB型矿用隔爆型阀门电动装置

型号规格:QMB3.5-1.25G QMB5-1.25G QMB9-0.85G QMB15-0.6G QMB25-0.6G

力矩控制机构：当输出力矩增大到整定转矩时，力矩轴产生角位移，触发霍尔元件动作，从而切断电动机电源，电动机停转，以此实现对电动装置输出转矩的控制，达到力矩保护的目。