球阀驱动装置,驱动装置,江苏兰阀多图

产品名称	球阀驱动装置,驱动装置,江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:LL1034
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的QMB型矿用隔爆型阀门电动装置适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的配套。

矿用小口径高压电动阀为一体化产品，结构精小紧凑，控制精度高，可直接进入远程DCS控制系统，无需另配控制篇，在无电情况下可以手动开关阀门，安全性高。阀门材质为全不锈钢，双向密封结构，不受介质流向、高低压和正负压的限制。本产品的性能符合本公司企业标准Q/3204CN003-2011《QMB矿用隔爆型小型阀门电动装置技术条件》、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境
第2部分：由隔爆型“ d ”保护的设备》的规定。防爆标志为ExdⅠ Mb。

江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。
控制箱在外型设计上除确保隔爆性能外、同时具有防止误操作的机械及电器联锁功能

调试 2

3.4数显标定：以上调试完成后，将电动装置关到位，此时输出电流为4mA，先按数显后面的标定按钮“ RESET ”，再按“ 0% ”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“ L ”闪烁；将电动装置开到位，此时输出电流为20mA，先按数显后面的标定按钮“ RESET ”，再按“ 100% ”标定按钮做记忆，此时显示屏上显示“ H ”闪烁。

3.5远程控制：将现场/远程转换开关打至远程端可进行远程控制。

3.5.1内供DC24V，见图6，远程端只须提供无源接点，如图示即可实行远程的开、关控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

3.5.2外供DC24V，远程端提供DC24V电源，电源24V-为公共端，接于端子“ DC24V-输出 ”端，电源24V+分别接入“ 远程开阀 ”“ 远程关阀 ”“ 远程保持 ”实现开、关阀控制（注：远程保持点不接为点动开、关阀控制）。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“ 科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约 ”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“ 一切为了用户满意 ”的郑重承诺。

QMB部分回转矿用隔爆型小型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的配套。