

# 上海汽水分离器

产品名称	上海汽水分离器
公司名称	上海华立电站阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:上海华立电站阀门 型号:HRF3
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路317号
联系电话	15921265952

## 产品详情

上海华立电站阀门有限公司生产的汽水分离器

,UFS汽水分离器用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分。

### 一、产品概述：

产品类别：	汽水分离器
产品名称：	汽水分离器UFS
压力等级：	1.6-2.5MPa
规格：	DN15-350
主体材料：	WCB
执行标准：	JB/T9093-1999
浏览次数：	346

UFS型汽水分离器用于蒸汽、压缩空气及其它气体系统可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分。

汽水分离器将分离出的水滴，沿倾斜管壁聚集后由一专门排水口排出。因此，汽水分离器能确保设备所使用蒸汽的干燥性，这一点对于提高设备生产力和产品质量尤其重要，并可延长设备及其控制阀的使用寿命。

本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气和气体系统中内含的液滴，阀内有梯形挡板，分离效率高。配上绝热套可提高分离器的工作性能。

此分离器安装在水平管道上且排水口向下，为了保证分离的液体尽快排走，排液口要连接合适的排液阀或蒸汽疏水阀。

## 二、技术参数表：

产品型号	公称通径DN	连接方式	使用压力（MPa）	最高允许温度（℃）	外型尺寸（mm）		
					L	H1	H2
UFS-16C	25	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	130	57	167
UFS-25C	32	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	210	70	195
	40	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	270	80	250
	50	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	270	80	250
	65	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	310	90	285

	80	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	98	330
	100	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	108	370
	125	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	400	122	370
	150	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	450	140	410
	200	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	450	168	435
	250	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	550	203	517
	300	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	600	260	570
	350	Flange法兰	0.01 ~ 2.5	350	700	275	650
主体材质	碳钢WCB						

<http://www.hldzfm.com/products.php?id=410>上海汽水分离器

<http://www.hldzfm.com/products.php?tid=289>疏水阀，上海疏水阀，疏水阀厂家