

杠杆浮球式疏水阀

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 杠杆浮球式疏水阀 |
| 公司名称 | 上海华立电站阀门有限公司 |
| 价格 | 188.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海华立电站阀门 型号:HRF3 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇九干路317号 |
| 联系电话 | 15921265952 |

产品详情

上海华立电站阀门有限公司生产的倒吊桶式疏水阀

,CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件，吊桶开口向下，倒吊桶连接杠杆带动阀心开闭阀门。倒吊桶式疏水阀能排空气，不怕水击，抗污性能好。

一、结构特点：

- 1.内腔所有运动部件均为不锈钢，耐磨损，耐腐蚀。
- 2.由于蒸汽不能到达被水封的阀座孔，所以无蒸汽损失，高效节能。
- 3.浮桶倒置，不会被破坏压扁，不怕水击，寿命长。
- 4.倒置桶顶部设有排气孔。连续排空气性能好，不会形成冷滞后和气堵。
- 5.倒置桶式蒸汽疏水阀不受背压的影响，在高的背压下能很好地工作。
- 6.倒置桶式蒸汽疏水阀工作可靠，只有两个运动部件（杠杆—和倒置桶），故不会产生卡阻。

7. 阀座与阀瓣在阀的顶部，阀瓣在开关中可以使污物通过，有良好的自我清洗性能，无污物困扰。

二、工作原理：

倒吊桶式蒸汽疏水阀是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理，内部结构是由杠杆系统连接倒吊桶，克服蒸汽压力开关倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件，倒吊桶开口向下。装置刚启动时，管道内出现空气和低温冷凝水，此时疏水阀是全开放，空气和低温冷凝水迅速排出，装置很快提升温度。当蒸汽进入倒吊桶内，倒吊桶产生向上浮力，倒吊桶连接杠杆带动阀心关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔，能自动排空气，当一部份蒸汽从小孔排出，另一部份蒸汽产生凝结水，倒吊桶失去浮力向下沉，倒吊桶连接杠杆带动阀心开启阀门。当蒸汽再进入倒吊桶内，阀门再关闭，循环工作，间断排水。

三、连续排水能量表 (Kg/h)：

| 型号 | 880 | 881 881F 81 | 882 882F 82 | 883 883F 83 | 884 884F 84 | 815 815F 85 | 816 816F |
|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 0.5 | 240 | 420 | 800 | 1520 | 2500 | 3960 | 7190 |
| 1 | 280 | 470 | 930 | 1750 | 2950 | 4500 | 8600 |
| 2 | 230 | 460 | 930 | 1800 | 3020 | 4500 | 8150 |
| 4 | 280 | 410 | 920 | 2000 | 3050 | 4400 | 8800 |
| 6 | 280 | 380 | 800 | 1560 | 2600 | 4600 | 8000 |
| 8 | 310 | 420 | 900 | 1750 | 2950 | 4900 | 8850 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 10 | 260 | 365 | 660 | 1550 | 2550 | 4500 | 8450 |
| 12 | 200 | 380 | 720 | 1730 | 2880 | 4850 | 9000 |
| 15 | 230 | 335 | 560 | 1500 | 2500 | 3000 | 8400 |
| 17 | 250 | 350 | 600 | 1550 | 2600 | 3200 | 8650 |
| 21 | -- | 240 | 860 | 1200 | 2200 | 3400 | 7200 |
| 25 | | 250 | 900 | 1300 | 2400 | 2900 | 7800 |

<http://www.hldzfm.com/products.php?id=408>

杠杆浮球式疏水阀

<http://www.hldzfm.com/products.php?tid=289>疏水阀，上海疏水阀，疏水阀厂家