

不锈钢立式疏水阀

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢立式疏水阀 |
| 公司名称 | 上海华立电站阀门有限公司 |
| 价格 | 188.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海华立电站阀门 型号:HRF3 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇九干路317号 |
| 联系电话 | 15921265952 |

产品详情

上海华立电站阀门有限公司生产的 不锈钢立式疏水阀 ,CS41H不锈钢立式疏水阀是目前国内最先进的蒸汽疏水阀之一，产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的最高水平。

一、产品概述：

立式自由浮球式疏水阀

是目前国内最先进的蒸汽疏水阀之一，产品技术质量和制造工艺达到国际上同类产品的最高水平。上海嘉蝶阀门引进国外最先进的空心浮球研磨专用设备，对不锈钢自由浮球进行精细研磨，浮球圆度误差达到直径的千分之二，由于浮球精度高，能确保疏水阀的密封性能，整个球面都可为密封面，使用寿命很长。立式自由浮球式疏水阀适用于蒸汽管网及各种小型加热设备装置，阻止蒸汽泄漏；不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响，连续排水，有水即排，能使加热设备达到没有凝结水存聚。它的最大优点是可垂直安装于蒸汽管道上，使用方便。

二、工作原理：

立式疏水阀的结构简单，内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球，既是浮子又是启闭件，无易损零件，使用寿命很长。装置刚启动时，管道内出现空气和低温冷凝水，双金属自动排空气元件把浮球推离阀座，阀门打开，排除不凝结气体，低温冷凝水流进疏水阀，浮球上升，凝结水迅速排放。装置很快提升温度，管道内温度上升到饱和温度之前，双金属自动排空气元件感温变型伸直；蒸汽疏水阀进入正常运行状况，浮球随液位升降调节阀孔流量；当凝结水停止进入时，浮球随介质流向逼近阀座，关闭阀门。立式自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下，形成水封，无蒸汽泄漏。

三、嘉蝶阀门使用和保养：

应确认阀体的材料、压力和温度的最大值能否满足工况所需。

在安装前必须清洗管路，除去杂物。安装位置应尽可能靠近加热设备。

应水平安装在管路的最低点，流向与阀体上标注的方向一致。

每台加热设备要各自安装疏水阀，以免相互影响。

在保证系统能安全运行时，缓慢开启疏水阀前的阀门，使其逐渐升温至正常状态。

要定期保养，保证疏水阀正常工作。

四、产品型号规格外型尺寸表：

| 型 号 | 通径 (mm) | 连接方式 | 外形尺寸 | |
|--------------|---------|------|------|----|
| | | | H | L |
| CS11H-16- L | 15 | 螺纹 | 120 | 84 |
| CS11H-16C- L | 20 | | 120 | 84 |
| | 25 | | 120 | 84 |
| CS41H-16- L | 15 | 法兰 | 150 | 84 |
| CS41H-16C- L | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|
| CS11H-16- L CS11H-16C- L | 20 | 螺纹 | 150 | 84 |
| | 25 | | 150 | 84 |
| | 15 | | 160 | 170 |
| | 20 | | 160 | 170 |
| | 25 | | 160 | 170 |
| CS41H-16- L CS41H-16C- L | 15 | 法兰 | 210 | 195 |
| | 20 | | 210 | 195 |
| | 25 | | 210 | 195 |

<http://www.hldzfm.com/products.php?id=403>不锈钢立式疏水阀

<http://www.hldzfm.com/products.php?tid=289>疏水阀，上海疏水阀，疏水阀厂家