

上海塑胶跑道铺设|塑胶跑道维修

产品名称	上海塑胶跑道铺设 塑胶跑道维修
公司名称	上海承晟体育设施有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:承晟 型号:13mm 产地:上海
公司地址	上海市青浦区西庆路220弄1号
联系电话	01239250073 15800966686

产品详情

上海塑胶跑道铺设|塑胶跑道维修

上海承晟体育设施有限公司是专业生产塑胶跑道，塑胶地坪，橡胶地坪，橡胶地垫，硅pu球场，塑胶篮球场，塑胶网球场，塑胶羽毛球场，丙烯酸及儿童玩具的重型企业。公司集设计，生产，销售，施工于一体。公司拥有专业生产聚氨酯铺装材料化工机械设备，先进的生产工艺，完善的检测设备和经验丰富的专业施工队伍，公司已形成年产聚氨酯品6000吨，年产各种安全地垫15万平方米，塑胶运动场地20万平方米。

公司拥有专业生产聚氨酯铺装材料的化工生产厂，具备完善的专业设备，先进的生产工艺和完备的测试手段，同时由科保弹性研究所高级专家一支造诣较深的科技队伍。 我公司生产的科保牌聚氨酯塑胶跑道、塑胶地坪、安全弹性胶垫属国家高新科技产业，并获国家专利，产品质量完全达到国际先进水平，产品主要性能已经国际权威机构—英国C.S.T.检测合格，符合BS7188标准；并接受国家体育产品最权威的检测机构华东理工大学聚氨酯质量检验中心的定点检验，符合GBT14833-93标准。2000年被国家建设部唯一评选为新型绿色环保建材名优产品。

公司本着诚信、务实的精神，欢迎各界朋友有识之士来我公司洽谈业务，谋求合作、共同发展。

1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注：分道宽应包括右侧分道线

特点

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

经济：维护便利，节省治理用度。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。