

# Linkhome 1550环形器-四端口光环形器

产品名称	Linkhome 1550环形器-四端口光环形器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:Linkhome 型号:1550
公司地址	-
联系电话	暂无

## 产品详情

### Linkhome 1550环形器

1550环形器 光纤环形器是一种特殊的光纤组件，具有单纤双向传输的功能。此功能常结合光纤光栅和其他反射组件用于密集波分复用系统、双向通信系统、色散补偿,EDFA应用和光学时域反射探测(OTDR)技术测量。

### 详细说明

#### 产品特点：

• 高隔离度  
纤放大器

• 低插入损耗  
电视光纤线路连接

• 高回波损耗  
局域网

• 低偏振损耗

#### 产品应用：

• 光

• 有线

• 光纤

• 广播

## 通讯

- 高稳定性和高可靠性

## 性能指标

工作波长(nm)	1550 ± 30	
结构	端口1 到端口 2 ; 端口2 to 端口3	
等级	P 级	A 级
标准输入损耗(23 )	0.6	0.8
最大插入损耗(23 )	0.8	1.0
最高隔离度(dB)	50	
最小隔离度(dB)	40	
方向性(dB)	50	
偏振损耗(dB)	0.15	
响应时间(ps)	>0.1	

回损(dB)	>50
最高工作功率(mw)	500
工作温度( )	-5~+70
储存温度( )	-40~+85
光纤类型	SMF-28e
封装尺寸(mm)	1. 5.5xL50 (900um 松套管或裸纤) 2. L 90*W20*H9.5 (2.0mm缆或3.0mm缆)

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

### 订购信息

产品	工作波长	等级	尾纤规格	光纤长度	连接头类型
三端口 光纤 环形器	1550=1520-1580nm	P= P级 A= A级	1=裸光纤 2=900um 松套管 3=2.0mm 缆 4=3.0mm 缆	1=1m 2=1.5m C=客户要求	0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=L

