

Link 1550隔离器-单双级隔离器

产品名称	Link 1550隔离器-单双级隔离器
公司名称	四川领航光瑞科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:Linkhome 型号:1550
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

1550单双级隔离器

光隔离器是一种只允许光信号沿光路正向传输，阻止光的背向反射和背散射。具有低偏振模色散(PMD)，低偏振相关损耗(PDL)，高隔离度的特点。

详细说明

产品特点：

产品应用：

- 高隔离度
 - 光纤放大器
- 低插损
 - 有线电视光纤网
- 高回损
 - 光纤测试系统

- 低偏振相关损耗
 - 光纤局域网
- 光路无胶
 - 电信网

性能指标

工作波长 (nm)	1550 ± 15	
类型	Single Stage	Dual Stage
等级	Grade P	
峰值隔离度 (dB)	42	58
隔离度(dB)	32	46
典型插损 (dB)	0.3	0.5
插损(dB)	0.5	0.7
回波损耗(dB)	60/55	
PDL (dB)	< 0.05	

PMD (ps)	0.2(0.05 available upon request)
工作温度 ()	-5 ~ +70
存贮温度 ()	-40 ~ +85
光纤类型	Corning SMF-28
尾纤长度(Min.)	1 Meter Each End
最大工作功率(mW)	500
封装尺寸 (mm)	1. 5.5xL30(250um裸纤) 2. 5.5xL33 (900um松套管)

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订购信息

品名	中心波长	等级	光纤类型	光纤长度	连接头类型
单级	15=1550nm	P= P级 A= A级	1=250um裸纤光纤 2=900um 松套管	1=1m 2=1.5m C=客户要求	0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC C=客户要求
隔离器					

四川领航光瑞科技有限公司