

# 优利德手持式绝缘电阻测试仪 UT505A

产品名称	优利德手持式绝缘电阻测试仪 UT505A
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT505A
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT505系列可设置绝缘测量加万用表功能，集全功能数字万用表和数字绝缘测试仪为一体的真均方根多用表，由电池供电，真有效值，存储数据达99组，其本精度1.5%，最大显示6000。适合应用于各种精密工具（电缆、马达、变压器）测试。

基本功能	量程		基本精度	
型号			UT505A	
绝缘电阻( )	输出电压	50V/100V/250V/500V/1000V	0%~10%	
	50V	0.01M ~50.0M	± (3%+5)	
	100V	0.01M ~100.0M	± (3%+5)	
	250V	0.01M ~200.0M	± (1.5%+5)	
	500V	0.01M ~500M	± (1.5%+5)	
	1000V	0.1M ~2000M	± (1.5%+5)	
		2.0G ~9.9G	± (10%+3)	
		10.0G ~20G	± (20%+10)	
	负载电流	50V(R=50K )	1mA	0%~10%
		100V(R=100K )	1mA	0%~10%
250V(R=250K )		1mA	0%~10%	
500V(R=500K )		1mA	0%~10%	

	1000V(R=1M ) 1mA	0%~10%
	短路电流	<2mA
低电阻( )	0.01 ~20.00K (大约5.0V/>200mA)	± (1.5%+3)
直流电压(V)	0.0V~600.0V	± (2%+3)
交流电压(V)	0.0V~600.0V	± (2%+3)
特殊功能		
最大显示		6000
自动量程		
真有效值		
步进电压	50%~120%量程内与10%步进	
吸收比(DAR)	60S/15s和60s/30s	
极化指数(PI)		
定时测量		
高压报警		
自动放电		
模拟条		
自动关机		
蜂鸣器报警		
数字保持		
数据存储		99组
比较测量功能		
LCD 背光		
低电压显示		
一般特征		
电源	1.5V 电池 (5号) × 6	
LCD尺寸	78mm × 59mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	630g	
机身尺寸	103mm × 225mm × 59 mm	
标准配件	测试线、表笔、鳄鱼夹、电池、布包	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	20 台	

标准包装尺寸	515mm × 380mm × 385mm
标准包装箱毛重	20 Kg
选配件*	遥控测试笔

详细咨询：0755-28508887