

供应天津市涂塑钢管

产品名称	供应天津市涂塑钢管
公司名称	天津亚诚涂塑钢管制造有限公司
价格	32.00/米
规格参数	
公司地址	天津市静海县经济开发区东外环路与静杨路交口
联系电话	15822394730

产品详情

内外涂环氧树脂（ep）复合钢管为改性环氧树脂粉末。内、外涂敷管道。具有其优良的综合性能，特别是给水内外涂环氧复合钢管涂层，具有很强的耐腐蚀性，使用外界温度-40 ° c-90 ° c，适用输水温度-30 ° c-80 ° c，还具有良好的耐化学性和耐水性，符合生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准。

给水内外涂环氧复合钢管涂层表面光滑、美观、外观颜色可任意选择，由于内壁光滑，可防止微生物的滋生，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源，因此主要适用于生活饮用水给水输送管道，海水输送管道，再生水输送管道，化工输送管道，埋地输送管道和造船输送管道。

管道连接方式，采用配套沟槽式管接头，丝扣接头、法兰连接或焊接。环氧给水（气）涂塑钢管管道，采用耐高温的重防腐改性环氧树脂粉末，对钢管内、外壁进行涂敷，解决了镀锌钢管埋地和输水的锈蚀和结垢问题，提高了消防、给水（气体）输送管道的使用寿命。由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，其涂层耐温性能好，可在-30 ° c-200 ° c长期使用，并且不燃烧。同时具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀、耐高温和耐木垛火、以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能，尤其适用于消防输水、气的灭火专用。

环氧给水（气体）内、外涂塑钢管是钢塑结合的产品，其涂塑钢管的强度高，刚性好，耐压力强度高。

由于内壁涂塑，所以内表面光滑，减小流体阻力，增加流量，而且不结垢，不易滋生微生物。

可以充分保证流量和使用效果，节能环保。适用于消防给谁灭火专用管道。

管道连接方式：采用配套沟槽式卡箍，可锻铸铁管螺纹接头和法兰接头。