

# 太阳能交通信号灯

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 太阳能交通信号灯                 |
| 公司名称 | 山东中运物流有限责任公司物流机械装备制造分公司  |
| 价格   | 1.00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:中运<br>型号: 太阳能交通信号灯    |
| 公司地址 | 济宁市高新区开源路11号             |
| 联系电话 | 0537-3150038 18953733003 |

## 产品详情

### 太阳能交通信号灯

太阳能交通信号灯, 太阳能交通信号灯厂家, 太阳能交通信号灯价格

### 太阳能交通信号灯介绍

太阳能交通信号灯是现代交通的发展趋势, 随着国家对低碳生活的提倡, 太阳能交通信号灯将会越来越普及, 与普通信号灯相比太阳能交通信号灯更环保、节电, 因具有蓄电功能, 在安装时不需要铺设信号电缆, 可以有效避免施工造成断电等情况的发生。在连续雨雪、阴天条件下, 太阳能信号灯可保证100小时左右正常工作。zy06

太阳能交通信号灯种类有固定式太阳能交通信号灯和移动式太阳能交通信号灯, 控制方式又有有线和无线两种方式控制。

太阳能交通信号灯可以完全替代普通交通信号灯是交通信号指挥中的重要组成部分, 是道路交通的基本语言。信号灯由红灯(表示禁止通行)、绿灯(表示允许通行)、黄灯(表示警示)组成。分为: 机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯、车道信号灯、方向指示信号灯、闪光警告信号灯、道路与铁路平面交叉道口信号灯。广泛用于公路交叉路口, 弯道、桥梁等存有安全隐患的危险路段, 指挥司机或行人交通, 促进交通畅通, 避免交通事故和意外事故发生。

### 太阳能交通信号灯产品结构

太阳能交通信号灯由太阳能电池板, 蓄电池组, 控制系统, LED显示组件, 灯杆5大部分组成。太阳能电池板, 蓄电池组是信号灯的核心组成部分, 给信号灯提供正常工作的电源。控制系统有有线控制无线控制两种, LED显示组件由红, 黄, 绿三色高亮度LED组成, 灯杆一般为八棱或圆柱喷塑镀锌。

### 太阳能交通信号灯参数指标

- 1、发光强度： 6000Mcd
- 2、工作电压：12V
- 3、功率： 12W
- 4、光源寿命： 10万小时
- 5、耐温： - 40 ~ +75
- 6、可视角度： 30
- 7、可视距离： 300mm信号灯 500m
- 8、湿热性能：空气相对湿度5% ~ 95%
- 9、外壳防护等级： IP43
- 10、绝缘电阻：大于10M
- 11、工作时间：电池充满电，可连续工作100个小时以上
- 12、防尘：符合GB14887-2003标准
- 13、抗振动：符合GB14887-2003标准
- 14、抗风压：145km/h

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056