

SATO CT412i桌面条码标签打印机

产品名称	SATO CT412i桌面条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	6900.00/台
规格参数	品牌:佐藤SATO 型号:CT412 分辨率:200, 300, 600
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

sato ct408i/412i/424i 条码打印机/标签打印机

sato ct408i/412i/424i 系列条码打印机分为直热型和热转印型，双色抗菌的外壳和紧凑的设计更适用于医院、娱乐场所和办公室这样小空间的标签打印要求，为您节省办公操作台的空间，risc 处理器芯片的电路设计，保证了大批量专业化标签打印。该系列条码打印机标准配置有 ieee1284 并行端口，并提供了网卡、usb 卡、高速 rs-232c 卡，满足您不同场合对接口的选择。

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机特性：标准接口包括：usb和rs232c或者usb和lan；可选wlan无线连接或者蓝牙连接 使用安全：抗菌外壳是该机器适合再清洁的环境中使用。支持hf rfid打印

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机打印参数 打印方式：热转印/直热方式
最大打印范围：宽104mm × 长400mm 打印分辨率：203dpi, 300dpi, 600dpi最大打印速度：
150毫米/秒, 100毫米/秒, 76mm/秒cpu：32bits risc-
cpu主存储卡：flash rom:4mb,ram:8mb, 扩展sdram 16mb

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机介质参数 感应模式：
黑标感应（反射模式），间隙感应（穿透模式）介质厚度：
0.08mm到0.19mm介质形状：卷绕方向内外卷均可，最大外径：110mm（卷芯：40mm），
折叠纸（最大厚度100mm）标签尺寸：l:15mm到397mm（含底纸：18mm到400mm）；
w：25mm到115mm（含底纸：28mm到118mm）碳带尺寸：
宽度最大111mm，最大长度100mm，卷芯12.7mm碳带卷绕方向：外卷

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机字体/符号 bitmap字体：xu,xs,xm,xb,xl,ocr-b,ocr-a(15*22),ocr-b(20*24),cg times,cg triumvirate—维条码：bookland(upc/ean supplemental)；ean-8/13；codabar；msi；code 39/93/128；interleaved 2of5；industrial 2 of 5；matrix 2 of 5；gs1-128(ucc/ean128)；upc-a/e；postnet；gs1 databar(rss)barcode 二维条码：qr code,mircoqr, pdf417, micropdf, maxi code, gs1 datamatrix (ecc200) 组合符号：ean-13组合, ean-8组合, upa-a组合, upa-e组合, gs1 databar组合, gs1 databar截平组合, gs1 databar堆集组合, gs1 databar堆集全方位组合, gs1 databar限定组合, gs1 databar扩展组合, gs1 databar扩展堆集组合, gs1-128组合打印方向：每个数据可做0, 90, 180, 270度旋转

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机通讯接口

接口：usb2.0+rs-232c模式，或者usb2.0+lan模式；选配内部802.11glan、蓝牙、并口指令：sbpl

sato条码打印机语言

sato ct408i/412i/424i桌面条码打印机运行参数 电源要求：输入电源ac100v-240v,频率：50/60hz，输出电压：dc25v,2a (适配器) 运行环境：5-35 ° c/30-80% rh (无凝结) 储存环境：-5-60 ° c/30-90% rh (无凝结) 外形尺寸：宽度198毫米 × 深度255毫米 × 高度181毫米重量：3kg (不包括电源) 认证标准：美国/加拿大，中国，新加坡，韩国抗菌标准：所用材料及控制面板中均加入抗菌材料，并符合日本jisz2801标准选购件：切刀，剥离器，rfid hf模块，无线网卡