

托马斯长期耐300度高温灌封胶4052+

产品名称	托马斯长期耐300度高温灌封胶4052+
公司名称	四川成都托马斯科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:托马斯/THOMAS 规格:公斤
公司地址	成都驷马桥羊子山路68号东立国际广场B1区1804、1805室
联系电话	86-02883259708 18328495971

产品详情

产品名称	托马斯环氧树脂高温胶(THO4052+)
概述	本品系环氧树脂改性胶粘剂，双组份，常温快速固化，粘接强度高，耐高温性优良,操作简单
适用范围	适用于高温条件下工作的金属、陶瓷、复合材料的自粘与互粘，也适用于各种容器的泄缸体裂缝、铸件的粘接、填充、密封、堵漏和修复以及电器、仪表的发热部件的粘接和密封
性能特点	<ul style="list-style-type: none">· 外观：A组份为浅色粘稠液体，无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。· 固化速度快，25 时，1 - 3小时初固化，18小时接近最大粘接强度。· 粘接强度高，耐久、耐紫外光性能优良。· 耐高温性能好，适应温度范围广，粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。

<p>点</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 粘接表面无需严格处理，两组份按比例调配，使用方便。 · 耐介质性能优良，耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、核辐射等。 · 安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。 · 贮存稳定性较好，贮存期为1年。 <p>主要技术性能指标如下：</p> <p>耐温范围:-40 - +380</p> <p>粘接强度:</p> <p>常温:拉伸强度 25MPa; 剪切强度 20 MPa</p> <p>150 :拉伸强度 3 - 5 MPa</p>
<p>使用 方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、将被粘物除锈、擦拭剂擦拭干净表面并风干，待其涂覆胶水 2、将A、B组份按10：1.2-1.5的比例充分调匀。将砂纸打磨缝隙以及周围4厘米宽度范围并以缝为中心涂覆胶水朝边缘溜平即可。 3、将调好的胶液涂于被粘物表面，合拢、压实、静置2~4小时。
<p>注意 事项</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、取胶工具绝不可混用。 2、操作环境注意通风。 3、胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。 4、未用完的胶应盖好，置于阴凉通风处。