

LC型罗茨油泵齿轮泵维修方法

产品名称	LC型罗茨油泵齿轮泵维修方法
公司名称	上海巨翊泵业制造有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:巨翊 型号:LCB-3 A/B
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1340室
联系电话	021-51987519 17767067758

产品详情

<http://www.juyibeng.com/news/150047/> <http://www.juyibeng.com/news/150047/>

<http://www.juyibeng.com/news/150047/> <http://www.juyibeng.com/> <http://www.juyibeng.com/>

<http://www.juyibeng.com/> 详细说明应用领域规格参数外型及安装尺寸巨翊优势客户评价

LC型罗茨泵产品概述： 我公司生产的LC高粘度罗茨油泵,分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.LC型罗茨泵适用于输送温度不高于140 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体.此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。结构合理,使用方便.可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、柴油、重油、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。 LCW高粘度罗茨油泵，是在LC型泵的基础上，解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵的连续工作和间歇工作，提供方便和良好的条件。

LC型罗茨泵的结构特点:本系列罗

茨泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

LC型高粘度罗茨泵亦可用不锈钢材料制造，以适应输送有腐蚀性、无润滑性及卫生条件要求高的物料。

LC型罗茨油泵性能参数 型号 流量 m³/h 工作压力 mpa 进出口径 mm 允许吸上高度 m 传动形式 配用功率 功率 KW 泵效率 % 选数 r/min 介质 温度 ≤°C 重量 kg 应用范围 减速器 型号 三角带 代号 电动机型号

LC-10/0.6 10 0.6 40 6 ZD14 A1778 Y100L2-4YB 3.0 62 400 140 167 柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等、 LC-18/0.6 18 0.6 50 6 ZD14 A1778 IY132S-4YB 5.5 62 400 140 IY112M-4YB 4.0 62 140 219 LC-38/0.6 38 0.6 65 6 ZD14 B2350 IY132M-4YB 7.5 65 400 140 269 LC-50/0.6 50 0.6 100 6 ZL200 Y180M-4YB 15 70 445 140 1160 LC-80/0.6 80 0.6 200 6 ZL200 Y225M-4YB 30 70 209 140 140 LC-100/0.6 100 0.6 200 6 ZL23.1 Y250M-4YB 37 73 254 140 LCT-10/0.6 10 0.6 40 6 ZD14 B2350 IY100L2-4YB 3.0 62 400 140 167 汽油、溶剂油、煤油等、 LCT-18/0.6 18 0.6 50 6 ZD14 A1778 IY132S-4YB 5.5 60 400 140 219 Y112M-4YB 4.0 62 140 LCT-38/0.6 38 0.6 65 6 ZD14 A1778 IY132M-4YB 7.5 65 400 140 269 LCT-50/0.6 50 0.6 100 6 ZL200 Y180M-4YB 18.5 70 445 140 1160 LCT-80/0.6 80 0.6 200 6 ZL23.1 Y180M-4YB 30 70 209 140 LCT-100/0.6 100 0.6 200 6 ZL23.1 Y250M-4YB 37 73 254 140 LCW-10/0.6 10 0.6 40 6 ZD14 A1778 Y100L2-4-4YB 3.0 62 400 140 167 沥青、冷凝油、稠油等、 LCW-18/0.6 18 0.6 50 6 ZD14 A1778 IY132S-4YB 5.5 62 400 140 219 IY112M-4YB 4.0 62 140 LCW-38/0.6 38 0.6 65 6 ZD14 B2350 Y132M-4YB 7.5 65 400 169 LCW-50/0.6 50

0.6 100 6 ZL200 Y180M-4YB 18.5 70 445 140 1160 LCW-80/0.60 80 0.6 200 6 ZL23.1 Y225M-4YB 30 70 209
140 LCW-100/0.6 100 0.6 200 6 ZL23.1 Y250M-6YB 37 73 254 140

该泵亦可用不锈钢材料制造，以适应输送有腐蚀性、无润滑性及卫生条件要求高的物料。