

江苏兰阀_驱动装置_驱动装置的作用

产品名称	江苏兰阀_驱动装置_驱动装置的作用
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:FO1263
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱结构为快开门设计,在电器性能设计上具有与DCS系统接口衔接的功能.设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更趋完善。

调试1

1相序确认：首次使用须对电动装置进行相序确认，手动将阀门至中间位置，送上主电源，按“开阀”按钮，阀门向开方向运行，如相反，调换UVW任意两相。

2行程限位和开度的调整：相序确认后，可对电动装置进行行程限位和开度指示的调整，见电动装置使用说明书。

3输出4-20mA信号的调整：行程限位调整到位并能可靠运行后对4-20mA输出信号进行调整。

3.1电动将阀门全关到位，按电动装置使用说明书的要求将电位器挂上，将万用表打至直流电压2V

档，测量控制模块上11、12端子间电压绝对值随开阀增大，关阀减小，否则将模块上11、13端子间的导线对调。再次电动将阀门全关后调整控制模块上的低端调节电位器，使控制箱输出正好为4mA。

3.2电动将阀门全开到位，调整控制模块上的高端调节电位器，使控制箱输出正好为20mA。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。

MK-SBS喷射泵总成型号规格和配置：

MK-SBS- 设备主要配置：2台MKGQ-1F矿用高压球阀/1台Y-60型机械压力表/1台PS型喷射泵。
测量方式：机械式压力表；管道压力：1.6~16MPa；管道口径：15、20、25 mm

MK-SBS- 设备主要配置：3台MKGQ-1F矿用高压球阀/1台Y-60型机械压力表/1台PS型喷射泵。
测量方式：机械式压力表；管道压力：1.6~16MPa；管道口径：15、20、25 mm

MK-SBS- 设备主要配置：3台MKGQ-1F矿用高压球阀/2台GPD60矿用压力变压器/1台PS型喷射泵。
测量方式：压力变送器；管道压力：1.6~16MPa；管道口径：15、20、25 mm

江苏兰阀通用设备有限公司生产的KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱结构为快开门设计,在电器性能设计上具有与DCS系统接口衔接的功能.

矿用防爆阀门控制箱基本技术参数：

- 1.电源电压：660 (380) V
- 2.控制电压：AC36V、AC24V；DC24V
- 3.额定电流：9-15A
- 4.额定频率：50Hz
- 5.隔爆型，防爆标志ExdI Mb