

# 方阀门,阀门,江苏兰阀多图

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 方阀门,阀门,江苏兰阀多图           |
| 公司名称 | 江苏兰阀通用设备有限公司            |
| 价格   | 200.00/件                |
| 规格参数 | 品牌:兰阀<br>型号:TK1274      |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇           |
| 联系电话 | 18915020258 13584501582 |

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司Q阀门电动装置 技术参数

a本产品符合JB/T8528—97《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。

b动力电源分两种：220V单相和380V三相电源（用户可任选）。

c产品为户外型，其防护等级为IP67。

d环境温度：-30~70 。

e海拔高度不大于1000m。

f环境相对湿度不大于90%（25  ）

g工作环境中不含强腐蚀性介质。

h不得在有爆炸性混合气体的环境中使用。

i产品为短时工作制，额定时间为10min。

j无强烈振动工况。

江苏兰阀是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业，公司通过了ISO9001-2008质量体系认证，产品通过国家防爆电气产品质量监督检测中心的认证。

DKX型电动阀门控制箱安装与调试

- 1.将控制箱固定在支架上。
- 2.按控制箱电气原理图和执行机构接线图，用电缆按对应的端子号把控制箱和执行机构的端子连接起来。
- 3.把三相电源分别接到控制箱的A、B、C、N端子上。
- 4.在阀门处于中间位置时，按“开”或“关”按钮，检查阀门的旋向是否与按钮一致，如不一致条换三相电源中的任意两项。
- 5.分别按下“开”、“关”、“停”按钮，检测开度表指针是否正常。
- 6.当阀门处于“全开”位置时，检查开度表指针是否指示在满意刻度，如有误差，请调节面板上的“调节”旋钮。
- 7.与阀门执行机构的联调请参考阀门执行机构使用说明书。

江苏兰阀通用设备有限公司有自己的研发团队及技术

开度指示机构的调整

机械指示的调整：与行程控制机构一起调整，在调好关向行程的同时，转动指针，对准刻度盘上的“C”位指针，再拧紧螺钉。

电位器的调整：手动或电动关闭阀门，挂上电位器齿轮，拧紧电位器螺母，面对电位器，顺时针转动电位器小轴接近终端位置，然后拧紧电位器齿轮上的紧定螺钉即可。