

# 赫姆赫兹多路总线中继器

产品名称	赫姆赫兹多路总线中继器
公司名称	深圳市中宇德控自动化工程有限公司
价格	4225.00/个
规格参数	品牌:赫姆赫兹 型号:700-972-4AA02
公司地址	深圳市福田区红荔西路第一世界广场B座18F
联系电话	0755-82968920-813 18902852580

## 产品详情

### FLEXtra多路（4路、6路）Profibus 总线中继器

德国Helmholz系统有限公司最新制造的FLEXtra

多路中继器是一个多现场总线中继器，它可以安装在DIN导轨上，让更新的电信号传输到总线上并重新发送（波特率重组并重新转发）。水平垂直信号和标记占空比均备完全准确复制。该设备支持从9.6 kbps ~ 12Mbps的自动检测传输速率。

FLEXtra多路中继器可以用来扩展总线，增加总线站点的数量，并用于系统扩展。它还可以用于MPI网络。

作为一个特殊的应用，FLEXtra

多路中继器可以构成一个分段独立运行的星型总线网络，分段后的总线如同一个独立分段运行的总线。集成在设备上的LED状态指示灯，可以为当前分段的总线提供一个快速清晰的状态显示。在设备上还设有DIP开关，可个别分段断开支线或全部断开所有外接总线。一个支线分段备断开，其它分段总线仍能运行其单独的总线功能。该中继器在每个Profibus总线分段之间电气隔离。

Features

可构建星型总线网络

一台设备可扩展至6个支线

增加更多总线站点数量

用于总线扩展或增加支线

也可用于MPI网络

LED灯可显示每个分段状况

停止中继功能开关关闭分段或所有支线

电气隔离

产品描述	产品型号
FLEXtar 4路中继器	700-972-4AA02
FLEXtar 6路中继器	700-972-6AA02

## 技术参数

	700-972-4AA02	700-972-6AA02
尺寸 (D × W × H mm)	35 × 94 × 72	35 × 137 × 72
重量	约 180g	约 275g
电源	18 – 30 VDC	18 – 30 VDC
输出电压	5 V , 150 m A 每段	5 V , 150 m A 每段
分离势	500 V	500 V
电流消耗 最大	280 m A	400 m A

分段连接	通过PROFIBUS总线连接器	通过PROFIBUS总线连接器
Profibus总线界面	12 Mbps	12 Mbps
传输速率 最大	最大检测	最大检测
协议	PROFIBUS DP to EN 61 158-2	PROFIBUS DP to EN 61 158-2
环境温度	0 ...+60	0 ...+60
储运温度	-25 ...+75	-25 ...+75
防护等级	IP 20	IP 20