

D71X、D371X对夹式橡胶封蝶阀

产品名称	D71X、D371X对夹式橡胶封蝶阀
公司名称	上海高嵩阀门制造有限公司
价格	485.00/台
规格参数	品牌:高嵩 型号:D71X、D371X 材质:铸铁, 铸钢, 不锈钢
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢245室
联系电话	021-51097253 18017889119

产品详情

对夹式软密封蝶阀产品介绍：

软密封中线对夹式蝶阀的结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

对夹软密封蝶阀,软密封蝶阀,对夹式蝶阀,对夹式软密封蝶阀

对夹式软密封蝶阀应用范围：软密封蝶阀适用于温度 120℃,公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质用。

对夹式软密封蝶阀结构特点：1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。

对夹式软密封蝶阀标准规范：设计制造标准：GB/T 12238-2008 结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

对夹式软密封蝶阀主要参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000	50 ~ 1600
公称压力PN (MPa)	0.6 1.0	1.6
密封试验(MPa)	0.66 1.1	1.76
强度试验(MPa)	0.9 1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200	
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体	
泄漏率	符合GB/T13927-92标准	

对夹式蝶阀零件材料与工况：

零件名称	材料
阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴	2Cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

对夹蝶阀主要尺寸及重量：

D71X-6/10/16对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸

DN	L	H	HO	A	B	0.6MPa		1.0MPa		1.6MPa	
						DO	n-d	DO	n-d	DO	n-d
50	43	63	235	270	110	110	4-14	125	4-18	125	4-18
65	46	70	250	270	110	130	4-14	145	4-18	145	4-18
80	46	83	275	270	110	150	4-18	160	8-18	160	8-18
100	52	105	316	270	110	170	4-18	180	8-18	180	8-18
125	56	115	340	310	110	200	8-18	210	8-18	210	8-18
150	56	137	376	310	110	225	8-18	240	8-22	240	8-22
200	60	164	430	353	150	280	8-18	295	8-22	295	8-22
250	68	206	499	353	150	335	12-18	350	12-22	355	12-26
300	78	230	570	380	150	395	12-22	400	12-22	410	12-26