

手动对夹式软密封蝶阀WBLX-D72X

产品名称	手动对夹式软密封蝶阀WBLX-D72X
公司名称	上海高嵩阀门制造有限公司
价格	495.00/台
规格参数	品牌:高嵩 型号:WBLX(D72X) 材质:铸铁, 铸钢, 不锈钢
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢245室
联系电话	021-51097253 18017889119

产品详情

产品特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

主要结束参数

公称通径DN (mm)

50 ~ 2000

50 ~ 1600

公称压力PN (MPa)

0.6

1.0

1.6

密封试验(MPa)

0.66

1.1

1.76

强度试验(MPa)

0.9

1.5

2.4

适用温度

丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

泄漏率

符合GB/T13927-92标准

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

主要零部件材料

零件名称

材料

阀体

WCB、QT4500、HT200、HT250

蝶板

WCB、QT4500、HT200、HT250

阀轴

2Cr13

密封圈

丁腈耐油橡胶

填料

柔性石墨

执行标准

制造标准

GB/T 122387-89

法兰标准

GB9113-2000、GB17241.6998

结构长度标准

GB12221-89

检验标准

GB/T 13927-92

WBLX(D72X)0/16手动对夹式电动软密封蝶阀主要外形连接尺寸单位：mm

DN

L

H

H1

A

B

D

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

50

43

77

309

180

200

88

99

99

65

46

85

320

180

200

108

118

118

80

46

95

340

180

200

124

132

132

100

52

105

360

180

200

144

156

156

125

56

129

405

180

200

174

184

184

150

56

132

450

270

280

199

211

211

200

60

165

607

270

280

254

266

266

250

68

197

659

270

280

309

319

319

300

78

234

742

380

420

363

370

370

350

78

283

792

380

420

413

429

429

400

102

325

887

450

470

463

480

480

450

114

369

935

480

490

518

530

548

500

127

404

985

480

490

568

582

609

600

154

470

1243

480

490

667

682

720

700

165

503

1346

640

660

772

794

794

800

190

571

1466

640

660

878

901

901

900

203

621

1565

750

860

978

1001

1001

1000

216

702

1781

850

900

1078

1112

1112

1200

254

818

1965

850

900

1295

1328

1328