

三耳铝盖滤芯3290聚酯粉尘滤筒

产品名称	三耳铝盖滤芯3290聚酯粉尘滤筒
公司名称	固安县玉轩滤清器厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:玉轩 型号:3266 过滤精度:0.3-15 μm
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇林城工业园区
联系电话	0316-6125586 13582969086

产品详情

滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡

采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。应用于:涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米!过滤效率99.96%!进口长纤维聚酯滤料,纤维相互交错,分布均匀。耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹,滤料挺度好,且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈。

工业生产要特别注意飞尘的处理,工业除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。工业除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃,除尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。

采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。应用于:涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米!过滤效率99.96%!进口长纤维聚酯滤料,纤维相互交错,分布均匀。耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹,滤料挺度好,且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件,不生锈。

3260除尘滤芯首先滤芯每使用48个工作时间要进行反吹扫,用空气由内往外吹扫滤芯,有反吹旋转翼的要进行反吹扫,不要用硬物敲打滤芯和用力往地面碰敲,以免损坏滤芯而减短使用寿命。当滤芯表面粉末未有结板时,说明空气源水分含量过高,要及时检查空气源的水分含量并采取有效措施。

然后当滤芯表面粉末结板或者要更换喷粉颜色时,可将滤芯放入清水中浸泡15分钟以后再进行清洗,连续洗几次直到清洗干净为止。

最后清洗以后可以自然风干或放在干燥炉烘干温度需要在80度左右,过高会损伤滤芯变形。

