

# D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀

产品名称	D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀
公司名称	上海高嵩阀门制造有限公司
价格	585.00/台
规格参数	品牌:高嵩 型号:D371J 材质:铸铁, 铸钢, 不锈钢
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢245室
联系电话	021-51097253 18017889119

## 产品详情

一、D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀概述 D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀性能参数

密封圈材料代号	适用温度
适用介质	NR
85	水、空气、酸碱类
CR	85
水、煤气、酸碱类	NBR
100	水、油品
EPDM	120
水、蒸汽、一般酸碱类	FKM
150	水、蒸汽、强酸碱类

四、D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀阀体材料

阀体	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
蝶板	铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料
阀杆	碳钢镀镍磷、不锈钢
阀座密封圈	
	天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM
蜗轮装置	组合件

### 五、D371J蜗轮对夹衬胶蝶阀主要尺寸参数

公称通径DN	公称压力MPa
工作压力MPa	L mm
D mm	D1 mm
n- d mm	H1 mm
H2 mm	Do mm
H3 mm	A mm
B mm	质量 Kg/kilos
40	1.0
1.0	33
150	110
4-18	55
100	150
62	164
125	6
50	43
165	125
4-18	64
120	150
62	164
125	7
65	46
185	145
4-18	80
120	208
62	164
125	10
80	46
200	160
8-18	112
130	260
62	164
125	11
100	52
220	180
8-18	90
140	275
62	164
125	12
125	56
250	210
8-18	112
160	350
106	289
200	18
150	56
285	240
8-22	135
175	350
106	289
200	29

200	60	
340	295	
8-22	160	
210	240	
106	289	
200	34.5	
250	0.6	
68	395	
350	12-22	
206	235	
240	106	
289	200	
44		300
78	445	
400	12-22	
232	273	
320	112	
370	253	
64.5		350
78	505	
450	16-22	
263	310	
320	112	
370	253	
75.5		400
102	565	
515	16-26	
295	340	
400	270	
562	280	
156		450
114	615	
565	20-26	
327	370	
400	270	
562	280	
171.5		500
127	670	
620	20-26	
358	399	
400	270	
562	280	
206.5		550
0.4	140	
730	675	
20-30	384	
430	400	
270	562	
280	215	
600	154	
780	725	

20-30	474	
460	500	
270	562	
280	283	
700	165	
895	840	
24-30	486	
510	500	
125	503	
443	426	
800	190	
1015	950	
24-33	591	
672	500	
200	513	
531	550	
900	203	
1115	1050	
28-33		
500	200	
513	531	
1070		1000
216	1230	
1160	28-36	
721	800	
550	273	
713	815	
1296		