

优利德 UT305C手持式红外测温仪

产品名称	优利德 UT305C手持式红外测温仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT305C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT305系列红外测温仪，可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。本系列产品有不同的测量温度范围，各分为A、B、C三个型号。本产品具有超低功耗设计，确保产品能够长时间的工作，为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼；智能设计有助于用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值，而且仪表能够智能选择电池或USB连接供电。可适用于对电气仪表设备、发动机、和暖通制冷空调系统的过程控制，检查钢铁、玻璃、塑料、水泥的生产工艺过程温度。也用于测量移动、带电及难以接触物体的温度。

应用于铁路方面:探测行进的列车轴的温度，发现问题及时处理防止列车在行进的途中出现事故。

本功能	量程
型号	UT305C
温度范围	-50 ° C ~ 1550 ° C
	-58 ° F ~ 2822 ° F
显示精度	± 1.8 ° C 或 ± 1.8%
重复精度	± 0.5 ° C 或 ± 0.5%
显示分辨率	0.1(读数<10 ° C:0.2)
D:S (距离与光点直径比)	50 : 1
响应时间	250mS(95%可读)
发射率 (数字可调节,步长0.01)	0.10 ~ 1.0 可调
激光类型	2()类

激光功率	< 1mW
激光波长	630nm ~ 670nm
光谱响应	8 μ m ~ 14 μ m
特殊功能	
° C/ ° F 选择	
激光开关	
显示保持 (s)	8秒
数字保持	
自动关机	
低电压显示	
最大值	
最小值	
差值	
平均值	
数据存储	99 组
USB 数据传输	
高限值报警	
低限值报警	
LCD 背光	
断电记忆	
三脚架安装孔	
T-C 探头测温	
一般特征	
电源	9V电池(6F22) / USB供电 / 电源适配器供电
LCD尺寸	33mm X 38 mm
机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	320g
机身尺寸	183mm X 147mm X 57mm
标准配件	USB数据线、软件光盘、电池
标准包装	彩盒、工具箱, 说明书、保修卡
标准包装数量	5台
标准包装尺寸	480mm X 372mm X 315mm

标准包装箱毛重	11Kg
---------	------

详细咨询：0755-28508887