

# 带状光纤热缩管

产品名称	带状光纤热缩管
公司名称	武汉沃尔德热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区动物园路47号
联系电话	027-84800069

## 产品详情

### 陶瓷带状光纤熔接热缩套管

#### 一、结构与特点

特殊设计由交联聚烯烃，热熔管和增强陶瓷组成的光纤接续保护元件，不影响光纤的光导特性 保护接续点，提高机械强度操作简单，降低安装时损伤光纤的危险透明套管，使得对光纤接续状况一目了然。密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能。

#### 二、工作温度55 – 100

#### 三、收缩温度范围90-110      四、技术指标

性能	测试方法	典型数据
抗张强度 ( MPa )	ASTMD 2671	18
断裂伸长率(%)	ASTMD 2671	700
密度(g/cm <sup>2</sup> )	SO R1183D	0.94
介电强度(KV/mm)	EC 243	20
体积电阻率	ASTM0876	10 14
长度变化率(%)	ASTMD 2671	± 5

## 五、产品规格表

规格	套管长度 (L) (mm)	热熔管宽度 (D) (mm)	陶瓷棒 (d)	
			宽度 (mm)	高度 (mm)
单陶瓷	40	4	4	2
双陶瓷	40	4	4	2