

通讯用冷缩管

产品名称	通讯用冷缩管
公司名称	武汉沃尔德热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区动物园路47号
联系电话	027-84800069

产品详情

产品描述:

通信用橡胶冷缩管本品通过特制硅橡胶原料制成的高倍率冷缩橡胶管。收缩倍率大，物理机械性能优异，耐刺扎等优点。

执行标准：

- a.环保认证：RoHS，
- b.颜色标准：黑色，
- c.理化电气性能.见表1
- d.规格序列与尺寸.见表2

产品特点:

安装简易，仅需手工操作，无需专门工具或加热；

适合于扩张倍率较大（达4倍左右）不同直径的连接密封；

防潮性、防水性优异，径向压力大，回弹性能好，密封紧密；

低温性能好，0 以下可以收缩到规定的尺寸，最低使用温度-60 ，高温性能优异，最高使用温度可达200 ；

耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线老化等性能优异，并有较好的耐盐雾腐蚀的特点；
具有优异的物理机械性能，优良的抗撕裂强度，用刀割开小口后，割口不会继续向下裂开；
优异的电绝缘性能。