

优利德UT300C便携式红外测温仪

产品名称	优利德UT300C便携式红外测温仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT300C
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT300 系列红外测温仪重量轻，体积小，便于随身携带，符合人体工程学原理；并且激光指示可以方便地瞄准目标，方便、快捷、安全是理想的非接触式测量工具。应用于电子领域：通过扫描所有现场电子设备：断路器、变压器、保险丝、开关、总线和配电盘以查找热点。可适用于暖通领域的检测供/回风口的温度；检测室内空气温度，确保空调正常工作。也用于测量移动、带电及难以接触物体的温度，可避免食品、化学原料和医药药品测量的交叉污染和物体损坏。

基本功能	量程
型号	UT300C
温度范围	-18 ° C ~ 400 ° C -4 ° F ~ 752 ° F
显示精度	± 2 ° C or ± 2%
重复精度	± 0.5 ° C or ± 0.5%
显示分辨率	0.1 ° C/0.1 ° F
D:S (距离与光点直径比)	12:1
响应时间	500mS
发射率	0.10~1.0 可调
激光类型	Class 2()
激光功率	< 1mW

激光波长	630nm ~ 670nm
光谱响应	8 μ m ~ 14 μ m
特殊功能	
° C/ ° F 选择	
激光开关	
显示保持 (s)	8 秒
数字保持	
自动关机	
低电压显示	
最大值	
最小值	
上限信号	
下限信号	
LCD 背光	
一般特征	
电源	9V 电池(6F22)
LCD 尺寸	22mm X 22mm
机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	185g
机身尺寸	153mm X 108mm X 40mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	40台
标准包装尺寸	530mm X 485mm X 320mm
标准包装箱毛重	10Kg

详细咨询：0755-28509861