

无机纤维复合防火卷帘（无机特级防火卷帘门）

产品名称	无机纤维复合防火卷帘（无机特级防火卷帘门）
公司名称	东莞博安实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博安 防火等级:TF3级 产地:东莞
公司地址	东莞博安防火卷帘门厂 1360-9666-956邵博
联系电话	13609666956

产品详情

技术与特性

选材说明：

帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毡、防辐射布和装饰布经耐高温线缝制而成，双面用镀锌钢质压条夹制，确保帘面的抗风强度，其它与钢质防火卷帘（复合型）一致。

质地柔韧、卷曲性能好；抗拉强度大，耐腐蚀、抗潮湿。

卷帘体积小，占用空间少。重量轻（3.5kg/m²帘面），可降低建筑承载负荷。特别有利于大跨度卷帘门的制造安装。

启闭灵活、燥音小，结构合理，帘面外表面可以具有装饰效果。

控制系统功能：与钢质防火卷帘（复合型）一致。

主要技术参数：

· 执行标准：GB14102-2005《防火卷帘》

· 型号：WFJ-F3-Cz-D

· 耐火性能：F3类，耐火极限 4.0h

· 启闭速度：2.0-7.5m/min

· 电气功能：主电源50Hz,380V,信号电源24V，功率0.37-2.2KW（根据门洞大小确定）。

适用范围：

无机纤维复合防火卷帘具有防火性能好、耐火时间长、重量轻、燥声小等特点，适用于各类工业与民用建筑中防火分区的防火隔断。主要用于：

· 防火卷帘门安装高度、空间位置较小的场所。

· 建筑物承载小而防火卷帘门面积较大的场所。

· 不需要背火面温升的场所。