

优利德钳形接地电阻测试仪 UT278A

产品名称	优利德钳形接地电阻测试仪 UT278A
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT278A
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT278A型钳形接地电阻仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。UT270系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，安全快速。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT278A
接地电阻 ()	0.01 -0.099	± (1%+0.01)
	0.1 -0.99	± (1%+0.01)
	1.0 -49.9	± (1%+0.1)
	50 -99.5	± (2%+0.5)
	100 -199	± (3%+1)
	200 -395	± (6%+5)
	400 -590	± (10%+10)
	600 -800	± (20%+20)
	800 -1200	± (25%+30)
泄漏电流 (A)	0mA-9mA	± (2.5%+1)
	10mA-99mA	± (2.5%+5)
	100mA-299mA	± (2.5%+10)

	0.30A-2.99A	$\pm (2.5\%+0.1)$
	3.0A-9.9A	$\pm (2.5\%+0.3)$
	10.0A-20.0A	$\pm (2.5\%+0.5)$
	3A-30A	$\pm (2.5\%+0.5)$
特殊功能		
液晶显示器	4位LCD数字显示	
自动量程		
钳口尺寸		32mm
单次测量时间	1秒	
电阻测量频率	> 1KHz	
电流测试频率	50Hz/60Hz	
电阻限值报警	1 -199	
电流限值报警	1mA-499mA	
声光报警		
干扰信号识别		
过量程显示		
低电压显示		
数据存储		99组
一般特征		
电源	1.5V碱性电池 (5#) X4	
LCD尺寸	47mm X 28.5mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	1160g	
机身尺寸	285mm X 85mm X 56mm	
标准配件	电池、测试环、工具箱	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	6 台	
标准包装尺寸	610mm X 375mm X 320mm	
标准包装箱毛重	25Kg	
可选配件 (收费)	RS232数据线、软件光盘	

详细咨询：0755-28508887