

PY220C-5平地机特卖

产品名称	PY220C-5平地机特卖
公司名称	山东中运物流有限责任公司物流机械装备制造分公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:中运 型号:PY220C-5平地机
公司地址	济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3150038 18953733003

产品详情

PY220C-5平地机

PY220C-5平地机特卖 最便宜PY220C-5平地机 重磅推出PY220C-5平地机

PY220C-5平地机使用注意要求

为适应整机的重载作业，严格保证刮土板等主要受力构件的强度，板更厚。在铲刀两侧特别设计边刃，能更好地进行挖沟、路面表层剥离等作业。所有主刃、边刃均为双刃结构，当一侧刃口磨损后，将刃板拆下后换一个方向重新装上即可用另一侧刃口进行作业。刀板总长度达到4.3米，使工作装置的作业范围更宽、工作效率更高。 zy06

PY220C-5平地机用途

平地机是土方工程中用于整形和平整作业的主要机械，广泛用于公路、机场等大面积的地面平整作业。平地机之所以有广泛的辅助作业能力，是由于它的刮土板能在空间完成6度运动。它们可以单独进行，也可以组合进行。平地机在路基施工中，能为路基提供足够的强度和稳定性。它在路基施工中的主要方法有平地作业、刷坡作业、填筑路堤。

PY220C-5平地机使用对液压油性能的要求 在液压传动中，液压油既是传递动力的介质，又是润滑剂，在部分元件中又起密封作用，系统中的热量也是通过油液扩散出去的，因此又起到散热作用。因此，为保证液压系统可靠、有效、经济地工作，液压油必须保证以下几点要求：1)适当的粘度。粘度是表示油液流动时分子间摩擦阻力的大小。粘度过大时油液流动时阻力大，能量损失大，系统效率降低。此外，主机空载损失加大，温升快且工作温度高，在主泵吸油端易出现“空穴”现象。粘度过小时则不能保证液压元件良好的润滑条件，加剧元件的磨损，泄漏增加，液压系统效率也要降低。2)良好的粘温特性。粘温特性是指油液粘度升降随温度而变化的程度，通常用粘度指数表示。粘度指数越大，液压系统工作中油液粘度随温度升高下降越小，从而使液压系统的内漏不致过大。粘度指数一般不得低于9

0。 3)良好的抗磨性及润滑性。目的是为了降低机械磨擦，保证在不同的压力、速度和温度等条件下都有足够的油膜强度。 4)较高的化学反应稳定性能，不易氧化和变质。实践证明，油温每升高10℃，其化学反应速度提高约一倍。抗氧化安定性好的液压油长时间使用不易发生氧化变质，可以保证液压油的正常循环。 5)质量应纯净，应尽量减少机械杂质、水分和灰尘等的含量。

6)对密封件的影响要小。 7)抗乳化性要好，不易引起泡沫。抗乳化性是指油液中混入了水并经搅动后不成为乳化液、水从其中分离出来的能力。抗泡沫性是指油液中混入空气并经搅动后不生成乳状液、气泡从油中分离出来的能力。混入水或空气后降低了液压油的容积模数，可压缩性增大，液压元件动作迟缓，并易产生冲击和振动。 8)防锈性能好。液压油覆盖在零件表面，避免其被氧化锈蚀。

9)抗剪力安定性好。为改善油液的粘度指数，油液中往往加入聚甲基丙烯酸酯，聚异丁烯等高分子聚合物，这些物质分子链较长，油液流经液压元件的狭缝时受到很大的剪切作用，往往会使分子断链，油液粘度特性下降。 10)燃点、闪点应满足环境温度，挥发性要小，以确保液压油使用安全。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056