

合金检测片状电阻批发 ,SUP美隆电子,合金检测

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 合金检测片状电阻批发 ,SUP美隆电子,合金检测 |
| 公司名称 | 深圳市美隆电子有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:SUPERCAP 型号:LB1415 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北路华强广场A座16楼 |
| 联系电话 | 0755-23908685 13720871878 |

产品详情

材料：合金 制作工艺 合金低阻值贴片电阻 产品咨询索样请咨询QQ：2355562400

外形 平面片状 标称阻值 0.015 温度系数 TCR50 额定功率 4(W) 调节方式 固定 功率特性 大功率
频率特性 超高频

功率:1W, 2W, 3W, 4W可选

低温漂采样电阻封装常用：2512标准封装，1206,2010

合金贴片电阻阻值精度:0.1%, 1%, 5% 可选

陶瓷型晶片电阻目前采用两种制程的，一种为厚膜制程，另一种为薄膜制程，目前阻值可以从1毫欧开始生产制造到1000毫欧，精度正常生产1%和5%，功率可以生产到3W，温度系数薄膜的要低些，可以生产50到100PPM的采样电阻，但是生产的阻值只能从50毫欧开始生产制造;而厚薄制程的采样电阻温度系数要大一些，正常的是100PPM到1500PPM，由于采用了合成式的制程方式，基板大多采用陶瓷(目前有采用铜为基板的)，由于陶瓷性能本身硬而脆，温度突变时易断，所以此种电阻耐电流冲击的能力有限。(铜基板的除外)。