

# 瓯北阀门,江苏兰阀,阀门网

产品名称	瓯北阀门,江苏兰阀,阀门网
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:DT1891
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司拥有精良的机械加工设备和检测设备，拥有健全有效的质量管理体系。

其公司生产销售的双向承压瓦斯蝶阀满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下，要求长期、安全运行的要求。配套的ZB/QB系列矿用阀门电动装置，自带4~20mA阀位信号反馈单元，信号输出抗干扰性更强；和“KXBC系列矿用隔爆型电动阀门控制箱”配套使用，可与DCS系列衔接，满足煤矿设备全自动化生产的需要。

江苏兰阀通用设备有限公司位于江苏省常州市横山桥镇，交通十分便捷，竭诚欢迎新老客.光临指导。

本公司生产销售的王SD系列双向承压瓦斯蝶阀按客户要求完全可以实现百分之百的反承压能力，解决了普通蝶阀只能单向承压，反向容易渗漏的缺陷。

双向承压瓦斯蝶阀性能范围：

试验压力 (Ps/MPa) :壳体：1.5PN；  
密封（液体）：1.1PN；密封（气体）：0.4~0.6MPa；上密封：1.1PN

适用温度：-40 ~ +300

适用介质：瓦斯、燃气、空气、水、油品等。

主要零件材料：阀体：WCB/QT450;阀板：WCB/QT450; 阀杆：F304/2Cr13;  
密封圈：PTFE/PTFE+SS/SS+柔性石墨/EPDM; 填料：柔性石墨/PTFE。

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ矿用高压电动球阀，自带4~20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高，可与DCS系统衔接，满足了水泵全自动化控制的需要。

#### 矿用高压电动阀所选用的电动装置选配表

DN20 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN25 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN40 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

DN50 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

螺纹连接公称压力： 6.4MPa和 6.4MPa 两种 法兰连接公称压力； 6.4MPa