

## 阀门,瓯北阀门,矿用查看

产品名称	阀门,瓯北阀门,矿用查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:ZZ1145
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司建于2006年。注册资金3028万元.公司有自己的研发团队及技术.

公司研发制造的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀采用密封圈变性补偿机构,使失去部分比压得到补偿,不仅保证了阀门百分百的额定承压能力,并且阀门在反向介质作用下,能实现介质压力至少百分之五十的承压能力。

双向承压瓦斯蝶阀执行标准：

Q/320412LFY001-2012 《煤矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》

GB/T 12224-2005 《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12221-2005 《金属阀门 结构长度》

GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB/T 8527-1997 《金属密封蝶阀》

GB/T 12227-2005 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12229-2005 《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》

GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ矿用高压电动球阀，自带4~20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高，可与DCS系统衔接，满足了水泵全自动化控制的需要。

#### 矿用高压电动阀所选用的电动装置选配表

DN20 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN25 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN40 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

DN50 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

螺纹连接公称压力： 6.4MPa和 6.4MPa 两种 法兰连接公称压力； 6.4MPa

江苏兰阀通用设备有限公司生产的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀特别适用于瓦斯抽放系统中，多条互通管道需要进行管路切换或调节流量的特殊工况。同时，特殊的防腐处理和密封副材料配对，完全满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下，要求长期、安全运行的要求。

订货说明：标准配置为现场和远控全开、全闭控制；特殊订货可实现现场全开、全闭控制，远控进行调节控制。

试验压力 (Ps/MPa) :壳体：1.5PN；  
密封（液体）：1.1PN；密封（气体）：0.4~0.6MPa；上密封：1.1PN