阀门,瓯北阀门,矿用查看

产品名称	阀门,瓯北阀门,矿用查看
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:ZZ1145
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司建于2006年。注册资金3028万元.公司有自己的研发团队及技术.

公司研发制造的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀采用密封圈变性补偿机构，使失去部分比压得到补偿，不仅保证了阀门百分百的额定承压能力，并且阀门在反向介质作用下，能实现介质压力至少百分之五十的承压能力。

双向承压瓦斯蝶阀执行标准：

Q/320412LFY001-2012《煤矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》

GB/T 12224-2005 《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12221-2005 《金属阀门 结构长度》

GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB/T 8527-1997 《金属密封蝶阀》

GB/T 12227-2005 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12229-2005 《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》

GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ矿用高压电动球阀，自带4～20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高，可与DCS系统衔接，满足了水泵全自动化控制的需要。

矿用高压电动阀所选用的电动装置选配表

DN20 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN25 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN40 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

DN50 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

螺纹连接公称压力：≤6.4MPa和≥6.4MPa 两种 法兰连接公称压力；≤6.4MPa

江苏兰阀通用设备有限公司生产的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀特别适用于瓦斯抽放系统中，多条互通管道需要进行管路切换或调节流量的特殊工况。同时，特殊的防腐处理和密封副材料配对，完全满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下，要求长期、安全运行的要求。

订货说明： 标准配置为现场和远控全开、全闭控制；特殊订货可实现现场全开、全闭控制，远控进行调节控制。

试验压力（Ps/MPa）:壳体：1.5PN；
密封（液体）：1.1PN；密封（气体）：0.4～0.6MPa；上密封：1.1PN