

瓯北阀门江苏兰阀耐磨阀门

产品名称	瓯北阀门江苏兰阀耐磨阀门
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:TT1737
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀特别适用于瓦斯抽放系统中，多条互通管道需要进行管路切换或调节流量的特殊工况。同时，特殊的防腐处理和密封副材料配对，完全满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下，要求长期、安全运行的要求。

订货说明：标准配置为现场和远控全开、全闭控制；特殊订货可实现现场全开、全闭控制，远控进行调节控制。

试验压力 (Ps/MPa) :壳体：1.5PN；
密封（液体）：1.1PN；密封（气体）：0.4~0.6MPa；上密封：1.1PN

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ矿用高压电动球阀，自带4~20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高，可与DCS系统衔接，满足了水泵全自动化控制的需要。

矿用高压电动阀所选用的电动装置选配表

DN20 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN25 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN40 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

DN50 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

螺纹连接公称压力： 6.4MPa和 6.4MPa 两种 法兰连接公称压力； 6.4MPa

江苏兰阀通用设备有限公司通过了ISO9001-2008质量体系认证，产品通过了国家防爆电气产品质量监督检测中心的认证，取得了防爆合格证和煤安证。

蝶阀电动装置选配表二

DN450	配电装型号ZB20-24	电机功率：0.55KW	电压：380/660V	电流：2.2/1.27A
DN500	配电装型号ZB30-24	电机功率：0.75KW	电压：380/660V	电流：2.62/1.51A
DN600	配电装型号ZB45-24	电机功率：1.1KW	电压：380/660V	电流：3.17/1.83A
DN700	配电装型号ZB60-24	电机功率：1.5KW	电压：380/660V	电流：4.12/2.38A
DN800	配电装型号ZB90-24	电机功率：2.2KW	电压：380/660V	电流：5.25/3.03A
DN900	配电装型号ZB90-24	电机功率：2.2KW	电压：380/660V	电流：5.25/3.03A
DN1000	配电装型号ZB120-24	电机功率：3KW	电压：380/660V	电流：7.9/4.56A
DN1200	配电装型号ZB120-24	电机功率：4KW	电压：380/660V	电流：8.87/5.12A