

CDL立式轻型多级泵

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | CDL立式轻型多级泵 |
| 公司名称 | 连温给水设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:连温 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇南亭公路4559号 |
| 联系电话 | 021-60171577 15967468002 |

产品详情

一、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵产品概述 CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵的过流部分均采用不锈钢（304/316）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

二、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵产品特征

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

三、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵产品用途 1、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵环境温度方面：最高环境温度是+40℃，超过+40℃ 以上的环境，或者电机安装在海拔1000米以上，电机输出功率会降低，在这种情况下，必须用更高输出功率的电机。 2、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵用于供水方面：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 3、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵用于工业增压方面：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 4、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵用于工业液体输送方面：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。 5、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵用于水处理方面：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

6、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵用于灌溉方面：农田灌溉、喷灌、滴灌。

四、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵输送介质

- 1、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵输送稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

五、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵技术参数 CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵 流量：1-22m³/h；扬程：6-232m；功率：0.37-15kw；转速：2900r/min；口径：25-50；温度范围：-15℃~+120℃；

六、CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵型号意义 CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵 CDL-

轻型不锈钢立式多级离心泵 F-过流部件为不锈钢（304或316） 2-额定流量（m³/h） 70-级数 × 10