

厂家生产销售GGD ggd成套 壳体便宜GGD

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 厂家生产销售GGD ggd成套 壳体便宜GGD |
| 公司名称 | 乐清市皖电电力科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:皖电 型号:GGD |
| 公司地址 | 柳市木山后工业区 |
| 联系电话 | 0577-62623982 |

产品详情

一、GGD交流低压配电柜概述

GGD型交流低压配电柜，由能源部低压成套开关设备联合设计研制组（简称NLS）完成设计和研制，并通过由能源部主持的部级鉴定，广泛运用在配电站、工厂、工矿企业、大楼用户的交流50HZ，额定工作电压交流380V，额定工作电流至3150A的低压配电系统。我公司生产的GGD柜符合IEC439-1《低压成套

低压成套设备获国家3C认证。

二、GGD交流低压配电柜产品特点

1、GGD柜采用通用柜的形式可灵活的其他功能的柜体拼装组成低压配电系统。

2、整个柜体构架采用厚度为2.5mm的冷弯型钢局部焊接组装而成，柜体用厚度为1.5mm的冷轧钢板冲压焊接而成。以此来保证柜子的精度和质量。

- 3、结构通用性好、组装灵活，采用20mm的模数的安装孔能满足各种结构形式的需求。无需专门的工具即可安装。
- 4、散热良好。设计时就考虑运行时的散热问题，在柜体两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件运行发热后，热气上升，通过上端孔排出，而冷风由下端槽孔补充进柜，是密闭的柜体自下而上行程一个自然通风道，达到散热的目的。
- 5、整个柜体美观大方。
- 6、门的折边处嵌有山型橡胶条，能防止门与柜体直接碰撞，提高了门的防护等级。
- 7、柜体下部设有主接地螺钉并标有接地标志，门与柜体采用黄绿双色线连接，整个低压开关柜构成完整的接地保护电路。
- 8、吊装方便，柜顶四角装有吊环。柜顶在必要时可进行拆除。
- 9、柜体表面采用环氧粉末静电喷涂，有利于防腐，切外观给人感觉舒服，内部结构件采用镀锌工艺。
- 10、柜内元器件采用国内外质量卓著大品牌低压电器。产品稳定性好。
- 11、装配精良。我们有一批专业的装配技术人员。熟练、技能扎实。

三、GGD交流低压配电柜技术参数

电气数据：

额定电压：380VAC 3~;额定绝缘电压：690VAC 3~;

额定频率：50HZ或60HZ;

额定电流：

主母线：630~1600A，额定峰值耐受电流：63KA；额定短时耐受电流 i_{cw} ：30KA。

柜体高度：2000mm、2200mm、2400mm、2600mm；

宽度：600、800、1000、1200mm；

厚度：600、800、1000、1200mm。

防护等级：IP30。