

SATO GL412E工业级不干胶贴纸打印机

产品名称	SATO GL412E工业级不干胶贴纸打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:SATO 佐藤 型号:SATO GL412E 分辨率:200dpi,300dpi
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

sato gl408e/gl412e工业级不干胶贴纸打印机

sato gl408e/gl412e条码打印机能够毫无障碍地替代其他品牌标签打印机。sato gl408e/gl412e条码打印机支持rfid模块，能够轻而易举地升级成rfid打印机。satonet connect使gl4e条码打印机具有网络功能，可以远程控制面板，网络会通知您条码打印机的故障情况，而不需要打印现场随时有人监控。毫无疑问，gl系列是完全满足您的打印需求可靠条码机型。

sato gl408e/gl412e条码打印机规格

打印方式： 热转印/直热方式

最大打印范围： 宽104 mm × 长2514mm

打印分辨率： 203dpi (8像素点/毫米)/ 305dpi (12像素点/毫米)

打印速度： 50 - 254毫米/秒

物理特性： 长455毫米 × 宽271毫米 × 高305毫米

净重： 15公斤

sato gl408e/gl412e条码打印机产品特性

微处理器：133mhz、32位risc处理器

字库：12级等比例字体&固定倍率ocr-a & ocr-b
字型；10种矢量字型；美国/欧洲字体；标准大小写下标字体（850符号表）

字体特性：12倍字符水平、垂直放大；特殊字符随机存储；数字、条形码流水编号；高速复杂编辑格式

认证：fcc class a，u/l，csa，ce，tuv，emc

图像支持：sato二进制/十六进制，bmp与pcx格式

侦测：可调节位置的标签穿透式感应器；预先印刷黑标或槽孔式的反射-感应器；
连续打印模式自动检测

选购件：

标签切刀，标签剥离器，pcmcia内存卡扩充模块，无线网卡，有线网卡，内置回卷器，rfid选件

sato gl408e/gl412e条码打印机适用条形码：

bookland(upc/ean supplemental)；ean-8/13；codabar；msi；code 39/93/128；interleaved 2of5；industrial 2 of 5；matrix 2 of 5；ucc/ean128；upc-a/e；data matrix；maxicode；pdf417；postnet；micro & truncated pdf；qr code

条码旋转：0°，90°，180°，270°

sato gl408e/gl412e条码打印机使用环境

工作环境：温度：41-104°f（5-40°c）相对湿度：15-85%，无结露状态

存放环境：温度：-4-104°f（-20-40°c）相对湿度：最大85%，无结露状态

耐压：8kv

sato gl408e/gl412e条码打印机其他参数

交流电源：100v / 220v（±10%）50 / 60hz（±1%）待机状态：50w 工作状态：130w

通讯接口：并行：ieee1284 串行：rs-232c（9,600-57,600bit/sec），rs-422/485（9,600-57,600bit/sec），
网络：tcp/ip，usb

外部端口：并行：36针amp接口 串行：db-25接口 扩充端口：14针amp接口

标签：宽：0.78-5.1英寸（22-131毫米）长：0.24-15.63英寸（6-397毫米）

类型：折叠纸，模切纸，连续卡纸。

碳带：宽：111毫米 长：450米 厚：4.5微米 内卷式