

# 供应佐藤SATO CL4NX全球通用工业条码标签打印机

产品名称	供应佐藤SATO CL4NX全球通用工业条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:SATO 佐藤 型号:SATO CL4NX 分辨率:200 , 300 , 600
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

## 产品详情

佐藤sato cl4nx唯一全球通用智能工业条码标签打印机

sato cl4nx是一款全球通用，智能多功能一体化、操作人性化的工业条码打印机。它自带18款视频教程，便于使用操作和设备维护，以简单化取胜的免工具安装，超长使用寿命设计。可广泛支持仓储制造、供应链物流、医疗零售等行业，是未来数年内都值得信赖、经久耐用的一款产品。

sato cl4nx条码打印机产品特点：

特点一：用户友好操作界面

led 状态指示器——蓝色表示正常；红色表示出错

3.5 ” 全彩 lcd 屏——方便实时观察信息和观看视频

18种故障解答视频——例如打印头、滚轴、耗材更换等。

全新菜单和通用型按键设计——令操作更舒适灵活。

特点二：坚固耐用，人性化设计

铝压铸和钢铁金属机身构造——坚固耐用，应对各种严酷环境

铝压铸部位（底部、框架、前盖、碳带轴、打印头装置）——保证设备的高度精准性

侧盖大视窗——容易检测标签和碳带的使用状况

省空间折叠式金属侧盖，更精致、人性化。

特点三：保养维修简单

无需工具，双手轻松更换打印头、滚轴

超大打印头开启角度，操作空间大，清洁维修更方便

全新打印头结构，两个压力刻度盘，轻松调节打印头，操作极其简单。

碳带卷轴免卷芯，大尺寸轴芯提供了稳定的扭矩，可减少碳带起皱（碳带最大600米）

具备标签减震功能，可减少标签卡纸现象，提高打印质量

每个细节的努力都是为了减少用户更换配件的时间，减少停机时间就是提升作业效率。

特点四：真正完美的打印性能

1mm 打印偏差，更多打印浓度选择范围，标签减震，铝压铸机身提供稳定印字

10英寸每秒高速打印，打印质量完美如一。

支持铜版纸、合成纸、消银龙、pett等各种标签耗材，而打印质量始终一致完美。

sato cl4nx条码机的打印参数

打印机型号： sato cl4nx

打印方式： 热转印 / 热敏印

打印分辨率： cl4nx-203dpi , 305dpi , 609dpi

最大打印速度： cl4nx-10ips(254mm/s) / cl4nx -8ips(203mm/s) / cl4nx-6ips(152mm/s)

打印模式： 连续、撕纸、切刀、剥离

最大打印宽度： 104mm

最大打印长度： 203dpi- 2500mm / 305dpi- 1500mm /609dpi- 400mm

感应模式： 间隙感应(穿透模式)、黑标感应（反射模式）、纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽

## sato cl4nx标签打印机的耗材参数

标签进纸宽度： 22mm-128mm

标签进纸厚度： 0.06mm-0.268mm

标签卷直径： 最大254mm、默认203mm、卷芯3” (76mm)

标签卷向： 内卷/外卷，无需设置

碳带宽度： 39mm-128mm

碳带长度： 直持600m,卷芯1“

碳带卷直径： 90mm

碳带卷向： 内卷、外卷 无需设置

## sato cl4nx内存处理器

双cpu&双操作系统：cpu1：2g rom，256mb ram for linux 操作系统

cpu2： 4m rom,64mb ram for itron 操作系统

## 用户便利功能

led 指示器： 蓝/红色

警报声音： 蜂鸣声（3级音量）

自检功能： 打印头，切刀开启，待机，自动检测

显示屏： tft全彩lcd，3.5” (320\*240)

多语言支持： 内置47种打印语言，30种lcd显示语言

操作视频： 预置18个视频（耗材安装，部件更换，清扫，设置rfid天线）可自定义视频，最大100mb

远程协议： snmp ver.3,https

## 字体符号

内置字体：1、 bitmap u，us，m，wb，wl，xs，xu，xm，xb，xl，ocr-a，ocr-b，chinese(gb18030、big5)，korean(ksx1001)

2、 scalable cg times，cg triumvirae，13 sato fonts，支持多国语言(47 language/unicode)

一维条码：&nbsp;code39、code93、code128、codabar(nw7)、ean8/13 gs1-databar、gs1-128 (ucc/ean128)、interleaved 2/5、industrial 2/5、jan8/13、matrix2/5、msi、bookland、postnet、upc-a/e

二维条码： pdf417、micro pdf、maxi code、gs1 data matrix、qr code、micro qr code、composite symbologies

用户可下载字体，图像，格式空间：100mb

#### sato cl4nx接口选配

标准接口： usb2.0 ( type a,type b ) ethernet (ipv4/v6) ( 机身后面 ) usb 2.0 ( type a ) ( 机身前面 ) rs-232c , ieee1284 , ext ( 标准接口板 ) bluetooth ver.3.0(中国7月上市)

选配接口： wi-fi and ccx认证 , ieee 802.11a/b/g/n , 双频 ( 2.4g , 5g )

选配件： 切刀，剥离 ( 内置回转器 ) ，时钟，uhf rfid(iso18000-6 type c) , w-lan kit(uhf rfid&w-lan kit , (中国7月上市)

#### sato cl4nx条码机的操作环境

电压环境： 自动切换电压：100-240vac+/-10% , 50/60hz.能源之星认证

运行环境： 0-40 , 30%-80%rh , 无凝结

储存环境： -20 -60 , 30-90%rh , 无凝结

#### sato cl4nx条码标签机的物理特征

尺寸规格： 271mm \* 457mm \* 321mm

构造： 铝压铸 ( 底部，框架，前盖，碳带轴，打印头装置 )

机身侧盖： 省空间双折叠式，含大视窗

底盘安装： 3孔固定，可平面或倾斜安装

重量： 15.1kg

#### sato cl4nx条码打印机适用耗材：

铜版纸标签

合成纸标签

消银龙标签

pet标签