Zebra GK420d桌面热敏条码标签打印机

产品名称	Zebra GK420d桌面热敏条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:ZEBRA 斑马 型号:ZEBRA GK420D 分辨率:200
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

zebra gk420d桌面热敏条码标签打印机

zebra g x420d桌面热敏打印机最大宽度为 4 英寸的介质，有着极快的打印速度和一流的打印性能，既能够打印可长期存放的硬质标签图像，也可以打印室内短期使用的收据和标签。gx420d热敏打印机表现出性能可靠、坚固耐用和使用灵活的特点，适用于任何行业环境，几乎可以满足所有中小批量的打印应用和预算要求。

更多标准特性

openaccess 设计便于介质安装

快速简单的碳带装载系统

双层增强塑料结构

32 位 risc 处理器

支持 xml 打印

打印机规格

分辨率： 203 dpi（8 点/毫米）内存： 标准： 8 mb sdram（最终用户实际可用 3 mb）；4 mb 闪存（最终用户实际可用 1.5 mb）打印宽度： 4.09 英寸（104 毫米）打印长度： 39 英寸（991 毫米）打印速度： 5 英寸（127 毫米）/秒介质传感器： 反射式、传输式

介质特性

最大标签和底纸宽度： 4.25 英寸（108 毫米）最小标签和底纸宽度： 0.75 英寸（19 毫米）最大标签和底纸长度： 0.38 英寸（9.7 毫米）至 39 英寸（991 毫米）最大介质卷直径： 5 英寸（127 毫米）卷芯直径： 0.5 英寸（12.7 毫米）、1.0 英寸（25.4 毫米）、1.5"（37.1 毫米）介质厚度： 0.003 英寸（0.08 毫米）至 0.0075 英寸（0.20 毫米）介质类型： 黑条纸、黑标纸、连续纸、连续收据、模切纸、折叠纸、间隙纸、有凹口的纸、穿孔纸、收据、卷筒纸、标签、标签纸材料

工作特性

工作温度

dt工作温度： 40 ° f (5 ° c) 至 105 ° f (41 ° c) 热敏存储温度： -40 ° f (-40 ° c) 至 140 ° f (60 ° c)工作湿度： 10-90%，无冷凝存储湿度： 5-95%，无冷凝电气特性： 自动检测（pfc 合规）100-240 v 交流电、50-60 hz机构认证

fcc part 15

subpart 15

vcci

c-tick

en55022 class-b

en6100-3-2

en6100-3-3

en55024

ccc

cb scheme iec 60950： 1991 +a1 +a2 + a3 +a4

tuv nrtl

iram

nom

aami

物理特性

宽度： 7.6 英寸（194 毫米）高度： 7.5 英寸（191 毫米）深度：
10 英寸（254 毫米）重量： 4.6 磅（2.1 千克）装箱重量：
9.1 磅（4.1 千克）方向中心

相关产品

选项

10/100 内部以太网连接

剥离器- 标签剥离并带有出纸感测器

亚洲字体集

通讯和接口功能

自动侦测串行 rs-232 (db-9)

usb v1.1、双向

centronics 并行

10/100 内置以太网（替代并行端口）

编程语言

核心编程语言： epl2、zpl i/zpl ii

条码/识别码制

一维码 codabarcode 11code 128带有子集 a/b/c 的 code 128 code 39code 93ean-13ean-14ean-8ean-8 和 ean-13（带有 2 位或 5 位数字扩展）german post codeindustrial 2-of-5interleaved 2-of-5japanese postnetlogmarsmsimsi-3plesseypostnetrss（缩减型码）standard 2-of-5ucc/ean-128upc 和 ean（2 位或 5 位数字扩展）upc-aupc-a 和 upc-e（带有 2 位或 5 位数字扩展）upc-a 和 upc-e（带有 ean 2 位或 5 位数字扩展）upc-e二维码 azteccode 49data matrixmacropdf417maxicodemicropdf417pdf417qr coderss / gs1 databar 系列（12 种条码）

字体和图形

16 种内建可扩展 zpl ii 点阵式字体

一种内建可缩放 zpl 字体

五种内建可扩展 epl2 点阵式字体

支持用户自定义字体和图形，包括客户徽标